

## TAB

### Version

Wandhaube 80 cm - Grau - 800 m<sup>3</sup>/h

### Kollektion

Design

### EAN Code

8034122352138



Das Bild dient rein einer groben Information.  
Es kann von der ausgewählten Version abweichen.

## EIGENSCHAFTEN

Zu öffnende, farbige Front

Chromleisten

Elektronische Schaltung

LED-Beleuchtung an Tür und

Haubenkörper

Top Metallfettfilter,

spülmaschinengeeignet

Kohlefilter optional lieferbar

Rückseitiger Motorauslass

möglich

Schacht optional verfügbar

## OPTIONALES ZUBEHÖR

### KACL.770#41F

Remote under-roof 1100 m<sup>3</sup>/h

Brushless

### KACL.786#41F

Außenwandgebläse 1000 m<sup>3</sup>/h

### KACL.796#4AF

Outdoor extractor fan 1500 m<sup>3</sup>/h

### KACL.797#4AF

Remote under-roof motor 1300

m<sup>3</sup>/h

### KACL.798#41F

Zwischenkammergebläse 950

m<sup>3</sup>/h

### KACL.815

Original Falmec Schutz- und

Reinigungstücher (Box 10 Stk)

### KCQAN.00#B

Schacht optional (Weiss)

### KCQAN.00#N

Schacht optional (Schwarz)

### KCTCN.001#B

KIT CHIMNEY TAB 60-80 NOR.

WHITE

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

### Einbauart

Wandhauben

### Maße

80 cm

### Oberfläche

Farbig Front zu öffnen

Chromleisten

### Motor

800 m<sup>3</sup>/h

### Steuerungsart

Elektronik Tastenfeld

### Leistungsstufen

4

### Beleuchtung

Led 4x1,2 W - 3200 K

### Filter

2 x METALLFETTFILTER "TOP" -

Tab 60

### Kohlefilter

Aktivkohlefilter Ø170 mm - Type

C (inbegriffen)

### Mindestabstand

Gaskochfeld: 55 cm

Elektrisches Kochfeld: 52 cm

## VERPACKUNG: GEWICHTE UND VOLUMEN

### Bruttogewicht

25 kg

### Nettogewicht

21 kg

### Volumen

0.28 m<sup>3</sup>

### Verpackungsgröße

Länge

995 mm

Höhe

480 mm

Tiefe

595 mm

## VERBRAUCH UND ANSCHLUSS

### EIGENSCHAFTEN

#### Maximaler Verbrauch

280 W

#### Stromanschluss

220-240V

#### Frequenz

50-60Hz

#### Steckertyp

Shuko

## MOTOR TECHNISCHES

### DATENBLATT

#### Maximale Leistung

750 m<sup>3</sup>/h

I.E.C. 61591

#### Maximale Lautstärke

66 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

#### Maximaler Druck (Pa)



510 Pa

#### Maximale Motor Leistung

224 W

## ENERGIEEFFIZIENZKLASSE

A



Gerät und Rückansicht

## TAB

### Version

Wandhaube 80 cm - Grau - 800  
m3/h

### Kollektion

Design


### EAN Code

8034122352138

## MOTOR TECHNISCHES DATENBLATT

Motor Leistungsstufen	1	2	3	4
Geräusch dB(A) <sub>re1pW-I.E.C.60704-2-13</sub>	46	53	58	66
Leistung (m3/h) I.E.C.61591	295	390	500	750
Maximaler Druck (Pa)	390	440	490	510
Motor Leistung (W)	130	150	178	224
Luftauslass	150	150	150	150

## KAPAZITÄT / DRUCK



## TAB

### Version

Wandhaube 80 cm - Grau - 800 m3/h


### Kollektion

Design

### EAN Code

8034122352138

## ENERGIELABEL



PF		
S	Falmec Spa	
M	Wandhaube 80 cm - Grau - 800 m3/h	
AEC	60,2	kWh/a
EEC	A	
FDE	29,8	
FDEC	A	
LE	24,9	
LEC	B	
GFE	82,0	
GFEC	C	
Qmin	295,0	m³/h
Qmax	500,0	m³/h
Qboost	750,0	m³/h
SPEmin	46	dBa
SPEmax	58	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0.9	
EEL	54,6	
Qbep	432,0	m³/h
Pbep	407	Pa
Qboost	750,0	m³/h
Wbep	164,0	W
WL	8,60	W
Emiddle	214	lex
Lwa-SPEmax	58	dBa

**PF\_Prodktbogen gemäß 65/2014** S\_Name des Lieferanten / M\_Identifizierung des Modells / AEC\_Jährlicher Energieverbrauch (AEC-Abzugshaube) / EEC\_Energieeffizienzklasse / FDE\_Fluidynamische Effizienz (FDE-Abzugshaube) / FDEC\_Fluidynamische Effizienzklasse / LE\_Beleuchtungseffizienz (LE-Abzugshaube) / LEC\_Effizienzklasse Beleuchtung / GFE\_Fettfilter-Effizienz / GFEC\_Fettfilter-Effizienzklasse / Qmin\_Luftstrom (in m³/h) mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / Qmax\_Luftstrom (in m³/h) mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / Qboost\_Luftstrom (in m³/h) mit intensiver oder Boost-Einstellung (max. Luftstrom) / SPEmin\_Luftschallemissionen Klasse A mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEmax\_Luftschallemissionen Klasse A mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEboost\_Luftschallemissionen Klasse A (in dB) bei intensiver oder Boost-Einstellung / PO\_Energieverbrauch in Off-Modus (Po) / Ps\_Energieverbrauch in Standby-Modus (Ps). **PI\_Zusätzliche Informationen gemäß 66/2014** F\_Zeiterhöhungsfaktor / EEL\_Energieeffizienzindex / Qbep\_Gemessener Luftstrom beim höchsten Wirkungsgrad / Pbep\_Gemessener Luftdruck beim höchsten Wirkungsgrad / Qboost\_Maximaler Luftstrom / Wbep\_Gemessener Stromversorgungseingang beim höchsten Wirkungsgrad / WL\_Nennleistung des Beleuchtungssystems / Emiddle\_Durchschnittsbeleuchtung des Beleuchtungssystems auf der Kochfläche / Lwa=SPEmax\_Schalldruckpegel bei der höchsten Stufe.