falmec

TAB

01TAB-80-VGR Væg 80 cm - Rød - 800 m3/h

Sortiment
Design

8034122352114



Fotografiet er udelukkende informativt
Korresponderer ikke nødvendigvis tmed den valgte model

BESKRIVELSE

Kulørt åbning i front
Krom hjørner
Elektronisk kontrolpanel
LED lys på emfang og som baggrundslys
TOP Vaskbare rustfrie fedtfiltre
Kulfilter
Mulighed for bagudvending af motor
Skorsten medfølger ved aftræk

MULIGHEDER FOR TILVALG

01MO-GAVL
Gavlmotor til udendørs brug 1000 m3/h
01MO-GAVL-15
Gavlmotor til udendørs brug 1500 m3/h
01MO-LOFT
Loftmotorer under taget 950 m3/h
01MO-LOFT-13
Loftmotor 1300 m3 Ø200 mm
07MAGIC
Beskyttende renseklude til rustfrit stål. Kasse med 10 klude
KACL.770#41F
Loftmotorer 1100 m3/h Brushless
KCTCN.001#B
KIT CHIMNEY TAB 60-80 NOR. WHITE

TEKNISK BESKRIVELSE

Model type
Væg
Dimensioner
80 cm
Udførelse
Kulørt åbning i front
Krom hjørner
Motor
800 m³/h
Betjening
Elektronisk kontrolpanel
Hastighed
4
Belysning
LED 4x1,2 W - 3200 K
Filtre
2 x Metalfiltre - Top - Tab 60
Kulfilter
Rundt kulfilter Ø170 mm. Type 6 (Medfølger)
Minimumsafstand
Gaskomfur: 55 cm
Kogeplade: 52 cm

EMBALLAGE: VÆGT OG VOLUMEN

Bruttovægt
25 kg
Nettovægt
21 kg
Volume
0.28 m³
Mål på emballage
Længde
995 mm
Højde
480 mm
Dybde
595 mm


FORBRUG OG TILSLUTNINGSMULIGHER


Maksimalt forbrug
280 W
Spænding
220-240V
Frequency
50-60Hz

Shuko

DATABLAD MOTOR

Maksimal kapacitet
750 m³/h
I.E.C. 61591
Maksimalt støjniveau
66 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maksimalt tryk (Pa)
510 Pa
Maksimal sugestyrke
224 W
ENERGIKLASSE
A





falmec

TAB


01TAB-80-VGR Væg 80 cm -
Rød - 800 m3/h

Sortiment
Design

8034122352114

DATABLAD MOTOR

Motorhastighed	1	2	3	4
Støjniveau dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	46	53	58	66
Kapacitet (m3/h) I.E.C.61591	295	390	500	750
Maksimalt tryk (Pa)	390	440	490	510
Motor forbrug (W)	130	150	178	224
	150	150	150	150




falmec

TAB

01TAB-80-VGR Væg 80 cm -
Rød - 800 m3/h

Sortiment
Design

8034122352114



PF		
S	Falmec Spa	
M	01TAB-80-VGR Væg 80 cm - Rød - 800 m3/h	
AEC	60,2	kWh/a
EEC	A	
FDE	29,8	
FDEC	A	
LE	24,9	
LEC	B	
GFE	82,0	
GFEC	C	
Qmin	295,0	m³/h
Qmax	500,0	m³/h
Qboost	750,0	m³/h
SPEmin	46	dBa
SPEmax	58	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0.9	
EEI	54,6	
Qbep	432,0	m³/h
Pbep	407	Pa
Qboost	750,0	m³/h
Wbep	164,0	W
WL	8,60	W
Emiddle	214	lex
Lwa-SPEmax	58	dBa