falmec

VIRGOLA

Izvedba
napa VIRGOLA vgradna 120cm
600m3/h z oglenim filtrom

Kolekcija
Design

EAN koda
8034122345246



Fotografija je zgolj informativne narave
Morda ne ustrezajo izbrani različici

LASTNOSTI

kaljeno obrnjeno steklo
elektronsko upravljane
kovinski maščobni filter-pralni
ogleni filter vključen
Dynamic LED Light

DODATNA OPREMA

8034122701769
MAGIC STEAL robčki za nerjaveče jeklo (10 kos)
8034122703534
ogleni filter - TYP 3
8034122707686
dimnik V: 185+185 opcijasko Aisi 304 nerjaveče jeklo
8034122707693
dimnik VIRGOLA, MOVE V: 120 Aisi 304 nerjaveče jeklo

TEHNIČNE LASTNOSTI

Tip namestitve
Vgradne
Dimenzije
120 cm
obdelava
kaljeno obračljivo steklo
Scotch brite stainless steel
Motor
600 m³/h
Upravljanje
elektronsko upravljanje s tipkami
nastavitve hitrosti
3
Osvetlitev
Led 4x1,2 W - 3200 K
Filter
4 x ALU filter
ogleni filter
ogleni filter - TYP 3 (vključeno)
najmanjša razdalja
plinska kuhalna plošča: 52 cm
Električno kuhališče: 52 cm

PAKIRANJE: TEŽA IN PROSTORNINA


Bruto teža
18.1 kg
Neto teža
14 kg
Prostornina
0.25 m³
Velikost embalaže
Dolžina
1295 mm
Višina
410 mm
Globina
465 mm


PORABA IN POVEZAVE

največja poraba
230 W
trenutna
220-240V
Frekvenca
50-60Hz
Vrsta priklopa
Shuko

MOTOR: TEHNIČNI LIST

maksimalna kapaciteta
480 m³/h
I.E.C. 61591
največja hrupnost
65 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
največji pritisk
500 Pa
Največja moč motorja
180 W
ENERGIJSKI RAZRED
C





falmec

VIRGOLA

Izvedba
napa VIRGOLA vgradna 120cm
600m3/h z oglenim filtrom


Kolekcija
Design

EAN koda
8034122345246

MOTOR: TEHNIČNI LIST

moč motorja	1	2	3
Hrupnost dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	58	65
kapaciteta (m3/h) I.E.C.61591	220	320	480
največji pritisk	270	400	500
Moč motorja (W)	100	130	180
Odprtina za odvod zraka	120	120	120

ZMOGLJIVOSTI / KOMPRESIJA



falmec


VIRGOLA

Izvedba
napa VIRGOLA vgradna 120cm
600m3/h z oglenim filtrom

Kolekcija
Design

EAN koda
8034122345246

ENERGIJSKA NALEPKA



PF		
S	Falmec Spa	
M	napa VIRGOLA vgradna 120cm 600m3/h z oglenim filtrom	
AEC	90,2	kWh/a
EEC	C	
FDE	15,8	
FDEC	D	
LE	31,4	
LEC	A	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	220,0	m³/h
Qmax	480,0	m³/h
Qboost	480,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	65	dBa
SPEboost	-	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W

PI		
F	1.4	
EEI	81,8	
Qbep	303,0	m³/h
Pbep	308	Pa
Qboost	480,0	m³/h
Wbep	164,0	W
WL	8,60	W
Emiddle	270	lex
Lwa-SPEmax	65	dBa

PF_Product Podatkovna kartica v skladu z 65/2014 S_Supplier ime / M_Model identifikacija / AEC_Annual poraba energije (AEC napa) / EEC_Energy razred učinkovitosti / FDE_Fluid Dynamic Učinkovitost (FDE napa) / FDEC_Fluid Dynamic razred učinkovitosti / LE_Lighting Učinkovitost (LE napa) / LEC_Lighting razred učinkovitosti / GFE_Grease Filtriranje Učinkovitost / GFEC_Grease Filtriranje razred učinkovitosti / Qmin_Air pretoka (m³ / h) pri hitrosti min pri normalni uporabi / Qmax_Air pretoka (m³ / h), pri max hitrosti pri normalni uporabi / Qboost_Air tok (v m³ / h) ob intenzivnem oz Boost nastavitev (max pretoka zraka) / SPEmin_Airborne akustične A-vrednotena zvočne emisije moči pri hitrosti min pri normalni uporabi / SPEmax_Airborne akustične A-vrednotena zvočne emisije moči na max hitrosti na normalno uporabo / SPEboost_Airbone akustičnih zvočnih emisij elektrarn A-vrednotena (v dB) na intenzivni ali povečati nastavitev / P0_Power poraba v stanju izključenosti (Pad) / poraba Ps_Power v stanju pripravljenosti (Ps). **PI_Dodatne informacije po 66/2014** F_Time povečanje faktor / EEI_Energy indeks učinkovitosti / Qbep_Measured pretok zraka pri najboljši izkoristek točke / Pbep_Measured zračnega tlaka v najboljši izkoristek točke / Qboost_Maximun pretoka

zraka / Wbep_Measured vhod električne energije na najboljši izkoristek točke / WL_Nominal moči razsvetljave / Emiddle_Average osvetlitev razsvetljave sistem na kuhalno površino / ravni Lwa = SPEmax_Sound tlaka na najvišjo hitrost.