falmec

VIRGOLA

Варіант
Вбудована 90 см - 600 м3/год

Колекція
Design

Штриховий код **EAN**
8034122345260

Фотографія призначена виключно в якості інформації
Може не відповідати обраній версії.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Загартоване суперміцне скло
Електронне керування
Металевий антижировий фільтр, знімний та миється
Вугільний фільтр передбачений
Динамічне **LED-**освітлення **(2700K-5500K)**

ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ

KACL.815
Захисні серветки для нержавіючої сталі (коробка 10 шт.)
KCVJN.00#3
Телескопічний димар в 185 + в 185
KCVJN.01#3
Димар у 120 mm
103050107
Квадратний вугільний фільтр - Тип 3

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип установки
Вбудована
Габарити
90 cm
Покриття
Загартоване суперміцне скло
Шліфована нержавіюча сталь
Двигун
600 m³/h
Тип керування
Електронне керування
Налаштування швидкості
3
Освітлення
LED 2x1,2 W – 3200 K
Фільтр
4 x Metallic filter "Base" - 245x207 mm
Вугільний фільтр
Квадратний вугільний фільтр - Тип 3 (включено)
Мінімальна відстань
Газова плита: 52 cm
Електрична плита: 52 cm

УПАКОВКА: ВАГА І ОБ'ЄМ

Вага брутто
15 kg
Вага нетто
11.6 kg
Об'єм
0.19 m³
Розмір упаковки
Довжина
995 mm
Висота
410 mm
Глибина
465 mm

ОСОБЛИВОСТІ ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ

Максимальне споживання
230 W
Напруга
220-240V
Частота
50-60Hz
Тип штекера
Shuko

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОТОРА

Максимальна продуктивність
480 m³/h
I.E.C. 61591
Максимальний рівень шуму
65 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Максимальний тиск **(**Па**)**
500 Pa
Максимальна потужність двигуна
180 W





falmec

VIRGOLA

Варіант
Вбудована 90 см - 600 м3/год

Колекція
Design

Штриховий код **EAN**
8034122345260

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОТОРА

Швидкість двигуна	1	2	3
Шум **dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13**	49	58	65
Потужність **(m3/h) I.E.C.61591**	220	320	480
Максимальний тиск (Па)	270	400	500
Потужність двигуна **(W)**	100	130	180
Отвір для циркуляції повітря	120	120	120

ПРОДУКТИВНІСТЬ / ТИСК