falmec

GRUPPO INCASSO

Versiyon
Gömme 105 cm - 800 m3/h

Koleksiyon
Design

EAN kodu
8034122353371



Fotoğraf tamamen bilgi amaçlıdır
Seçili versiyona ait olmayabilir.

ÖZELLİKLER

Scotch brite paslanmaz çelik (AISI 304)
Perimetrik emiş
Elektronik kontrol
Çıkartılabilir ve yıkanabilir
Metal yağ filtresi
Karbon filtre dahildir
Opsiyonel uzaktan kumanda
Aydınlık seviyesi ayarlanabilir led aydınlatma
Dinamik Led aydınlatma (2700K – 5600K)

Dimmable led lighting from 07.21.23

OPSİYONEL AKSESUARLAR

KACL.770#41F
Çatı altı harici motor 1100 m3/sa Fırçasız
KACL.786#41F
Harici motor 1000 m3/sa
KACL.796#4AF
Harici motor 1500 m3/sa
KACL.797#4AF
Çatı altı harici motor
KACL.798#41F
Çatı altı harici motor 950 m3/sa
KACL.815
Paslanmaz çelik yüzeyler için koruyucu temizlik bezleri (10 adetli kutu)
105080053
Uzaktan Kumanda

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kurulum tipi
Gömme
Ölçüler
105 cm
Finişler
Scotch brite paslanmaz çelik (AISI 304)
Motor
800 m³/h
Kontrol tipi
Elektronik kontrol
Hız ayarı
4
Aydınlatma
Led 4x1,2 W - 2700 K / 5600 K
Filtre
4 x Metal Filtre "Base" - 204 x 207 mm
Karbon filtre
Yuvarlak karbon filtre Ø170 mm - Tip 6 (dahildir)
Minimum uzaklık
Gazlı ocak: 62 cm
Elektrikli ocak: 52 cm

PAKETLEME: AĞIRLIK VE HACİM


Brüt ağırlık
18 kg
Net ağırlık
15 kg
Hacimler
0.16 m³
Paketleme ölçüsü
Uzunluk
1185 mm
Yükseklik
345 mm
Derinlik
385 mm

TÜKETİM VE BAĞLANTI ÖZELLİKLERİ

Maksimum tüketim
280 W
Akım
220-240V
Frekans
50-60Hz
Fiş tipi
Shuko

MOTOR TEKNİK VERİLERİ

Maksimum kapasite
670 m³/h
I.E.C. 61591
Maksimum ses seviyesi
67 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maksimum basınç (Pa)
500 Pa
Maksimum motor gücü
215 W
ENERJİ SINIFI
B



Cut-out size: 1029 x 262 mm

falmec

GRUPPO INCASSO

Versiyon
Gömme 105 cm - 800 m3/h


Koleksiyon
Design

EAN kodu
8034122353371

MOTOR TEKNİK VERİLERİ

Motor hızı	1	2	3	4
Ses seviyesi dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	55	61	67
Kapasite (m3/h) I.E.C.61591	270	360	470	670
Maksimum basınç (Pa)	390	420	460	500
Motor gücü (W)	134	156	180	215
Hava çıkışı	150	150	150	150

KAPASİTE / BASINÇ



falmec


GRUPPO INCASSO

Versiyon
Gömme 105 cm - 800 m3/h

Koleksiyon
Design

EAN kodu
8034122353371

ENERJİ ETİKETİ



PF		
S	Falmec Spa	
M	Gömme 105 cm - 800 m3/h	
AEC	65,6	kWh/a
EEC	B	
FDE	25,5	
FDEC	B	
LE	31,4	
LEC	A	
GFE	53,0	
GFEC	F	
Qmin	270,0	m³/h
Qmax	470,0	m³/h
Qboost	670,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	61	dBa
SPEboost	67	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEI	64,8	
Qbep	333,0	m³/h
Pbep	407	Pa
Qboost	670,0	m³/h
Wbep	147,7	W
WL	8,60	W
Emiddle	270	lex
Lwa-SPEmax	61	dBa

65/2014'e göre PF_Ürün fişi 66/2014'e göre PI_Ek bilgi F_Time increase factor / EEI_Energy Efficiency Index / Qbep_Measured air flow rate at best efficiency point / Pbep_Measured air pressure at best efficiency point / Qboost_Maximun air flow / Wbep_Measured electric power input at best efficiency point / WL_Nominal power of the lighting system / Emiddle_Average illumination of the lighting system on the cooking surface / Lwa=SPEmax_Sound pressure level at the highest speed.