falmec

FLIPPER NRS

Izvedba
napa FLIPPER NRS stenska
85cm 800m3/h

Kolekcija
Silence - NRS

EAN koda
8034122355115




Fotografija je zgolj informativne narave
Morda ne ustrezajo izbrani različici

LASTNOSTI

NRS tehnologija za tiho kuhanje
elektronsko upravljane
led osvetlitev
kovinski maščobni filter-pralni
opcija: ogljeni filter

DODATNA OPREMA

KACL.400
dušilc zvoka SILENT CONVEYER NRS
KACL.571#B
Extension H960 - Wall - white
8034122707358
podaljšek dimnika ARIA, FLIPPER, HORIZON stenska V=700mm Aisi 304 nerj. jeklo
8034122707365
podaljšek dimnika ARIA, FLIPPER, HORIZON stenska V=960mm Aisi 304 nerj. jeklo
8034122710334
KOVINSKI OGLENI FILTER PRALNI



TEHNIČNE LASTNOSTI

Tip namestitve
Stenske
Dimenzije
85 cm
obdelava
belo steklo satinasta osbdelava
Motor
800 m³/h
Upravljanje
elektronsko upravljanje s tipkami
nastavitve hitrosti
4
Osvetlitev
Led 2x1,2 W - 3200 K
Filter
2 x ALU filter
ogleni filter
KOVINSKI OGLENI FILTER PRALNI (kot opcija)
najmanjša razdalja
plinska kuhalna plošča: 52 cm
Električno kuhališče: 52 cm

PAKIRANJE: TEŽA IN PROSTORNINA

Bruto teža
43.4 kg
Neto teža
36 kg
Prostornina
0.5 m³
Velikost embalaže
Dolžina
1030 mm
Višina
495 mm
Globina
975 mm

PORABA IN POVEZAVE

največja poraba
280 W
trenutna
220-240V
Frekvenca
50-60Hz
Vrsta priklopa
Shuko

MOTOR: TEHNIČNI LIST

maksimalna kapaciteta
610 m³/h
I.E.C. 61591
največja hrupnost
54,5 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
največji pritisk
510 Pa
Največja moč motorja
224 W
ENERGIJSKI RAZRED
B

falmec

FLIPPER NRS

Izvedba
napa FLIPPER NRS stenska
85cm 800m3/h


Kolekcija
Silence - NRS

EAN koda
8034122355115

MOTOR: TEHNIČNI LIST

moč motorja	1	2	3	4
Hrupnost dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	37	41	46	54,5
kapaciteta (m3/h) I.E.C.61591	220	290	375	610
največji pritisk	390	440	490	510
Moč motorja (W)	130	150	178	224
Odprtina za odvod zraka	150	150	150	150

ZMOGLJIVOSTI / KOMPRESIJA



falmec


FLIPPER NRS

Izvedba
napa FLIPPER NRS stenska
85cm 800m3/h

Kolekcija
Silence - NRS

EAN koda
8034122355115

ENERGIJSKA NALEPKA



PF		
S	Falmec Spa	
M	napa FLIPPER NRS stenska 85cm 800m3/h	
AEC	53,9	kWh/a
EEC	B	
FDE	28,3	
FDEC	A	
LE	21,6	
LEC	B	
GFE	82,0	
GFEC	C	
Qmin	220,0	m³/h
Qmax	375,0	m³/h
Qboost	610,0	m³/h
SPEmin	37	dBa
SPEmax	46	dBa
SPEboost	55	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W

PI		
F	1	
EEI	57,6	
Qbep	356,0	m³/h
Pbep	392	Pa
Qboost	610,0	m³/h
Wbep	137,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	114	lex
Lwa-SPEmax	46	dBa

PF_Product Podatkovna kartica v skladu z 65/2014 S_Supplier ime / M_Model identifikacija / AEC_Annual poraba energije (AEC napa) / EEC_Energy razred učinkovitosti / FDE_Fluid Dynamic Učinkovitost (FDE napa) / FDEC_Fluid Dynamic razred učinkovitosti / LE_Lighting Učinkovitost (LE napa) / LEC_Lighting razred učinkovitosti / GFE_Grease Filtriranje Učinkovitost / GFEC_Grease Filtriranje razred učinkovitosti / Qmin_Air pretoka (m³ / h) pri hitrosti min pri normalni uporabi / Qmax_Air pretoka (m³ / h), pri max hitrosti pri normalni uporabi / Qboost_Air tok (v m³ / h) ob intenzivnem oz Boost nastavitev (max pretoka zraka) / SPEmin_Airborne akustične A-vrednotena zvočne emisije moči pri hitrosti min pri normalni uporabi / SPEmax_Airborne akustične A-vrednotena zvočne emisije moči na max hitrosti na normalno uporabo / SPEboost_Airbone akustičnih zvočnih emisij elektrarn A-vrednotena (v dB) na intenzivni ali povečati nastavitev / P0_Power poraba v stanju izključenosti (Pad) / poraba Ps_Power v stanju pripravljenosti (Ps). **PI_Dodatne informacije po 66/2014** F_Time povečanje faktor / EEI_Energy indeks učinkovitosti / Qbep_Measured pretok zraka pri najboljši izkoristek točke / Pbep_Measured zračnega tlaka v najboljši izkoristek točke / Qboost_Maximun pretoka zraka / Wbep_Measured vhod električne energije na najboljši izkoristek točke / WL_Nominal moči razsvetljave / Emiddle_Average osvetlitev razsvetljave sistem na kuhalno površino / ravni Lwa = SPEmax_Sound tlaka na najvišjo hitrost.