

FLIPPER NRS

Варіант
Настінна 85 см - Біла - 800
м3/год

Колекція
Silence - NRS

Штриховий код **EAN**
8034122355115



Фотографія призначена виключно в якості інформації
Може не відповідати обраній версії.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технологія **NRS** для більш тихої
кухні
Електронне керування
Світлодіодне освітлення
Металевий антижировий фільтр,
знімний та миється
Додатковий вугільний фільтр

ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ

KACL.400

Silent / Conveyor NRS

KACL.570#I

Extension H700 - Wall

KACL.571#I

Extension H960 - Wall

101078897

Високопродуктивний фільтр

ТЕХНІЧНІ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип установки
Настінна
Габарити
85 см
Покриття
Біле скло з матовим покриттям
Двигун
800 м³/h
Тип керування
Електронне керування
Налаштування швидкості
4
Освітлення
LED 2x1,2 W - 3200 K
Фільтр
2 x Metallic filter "Base" -
284x234 mm
Вугільний фільтр
Високопродуктивний фільтр
(додатково)
Мінімальна відстань
Газова плита: 52 см
Електрична плита: 52 см

УПАКОВКА: ВАГА І ОБ'ЄМ


Вага брутто
43.4 kg
Вага нетто
36 kg
Об'єм
0.5 м³
Розмір упаковки
Довжина
1030 mm
Висота
495 mm
Глибина
975 mm

ОСОБЛИВОСТІ ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ

Максимальне споживання
280 W
Напруга
220-240V
Частота
50-60Hz
Тип штекера
Shuko

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОТОРА

Максимальна продуктивність
610 м³/h
I.E.C. 61591
Максимальний рівень шуму
55 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Максимальний тиск (Па)
582 Pa
Максимальна потужність
двигуна
224 W



FLIPPER NRS

Варіант
Настінна 85 см - Біла - 800
м3/год

Колекція
Silence - NRS

Штриховий код **EAN**
8034122355115

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОТОРА

Швидкість двигуна	1	2	3	4
Шум dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	37	41	46	55
Потужність (м3/г) I.E.C.61591	190	300	380	610
Максимальний тиск (Па)	490	500	520	582
Потужність двигуна (W)	130	150	178	224
Отвір для циркуляції повітря	150	150	150	150

ПРОДУКТИВНІСТЬ / ТИСК

