falmec

MARTE PRO

Versión
Mural 120 cm - 950 m3/h

Colección
Professional

Código EAN
8034122355214



La fotografía es únicamente para información
Puede no corresponderse con la versión seleccionada.

CARACTERÍSTICAS

Control electrónico
Iluminación LED
Colector de aceite
Professional Baffle Filters

ACCESORIOS OPCIONALES

KACL.770#41F
Remoto bajo techo 1100 m3/h sin escobillas
KACL.786#41F
Extractor exterior 1000 m3/h
KACL.796#4AF
Extractor exterior 1500 m3/h
KACL.797#4AF
Motor remoto bajo techo 1300 m3/h
KACL.815
Toallitas Magic Steel para proteger las superficies de acero inoxidable (caja 10 pz)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo de instalación
Mural
Dimensiones
120 cm
Acabado
Acero inoxidable Scotch-Brite (AISI 304)
Motor
1000 m³/h
Tipo de control
Control electrónico
Ajustes de la velocidad
4
Iluminación
Led 4x1,2 W - 3200 K
Filtro
3 x Filtro metálico Baffle - 350x350 mm
Distancia mínima
Encimera de gas: 60 cm
Encimera eléctrica: 52 cm

EMBALAJE: PESOS Y VOLÚMENES


Peso bruto
39 kg
Peso neto
33 kg
Volúmenes
0.44 m³
Tamaño del embalaje
longitud
1310 mm
altura
560 mm
profundidad
595 mm

CONSUMO Y CARACTERÍSTICAS DE CONNEXIÓN

Consumo máximo
320 W
Actual
220-240V
Frecuencia
50-60Hz
Tipo de enchufe
Shuko

FICHA TÉCNICA DEL MOTOR

Capacidad máxima
860 m³/h
I.E.C. 61591
Ruido máximo
69 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Presión máxima (Pa)
600 Pa
Potencia máxima del motor
260 W
Classe de eficiencia energética
B



falmec

MARTE PRO

Versión
Mural 120 cm - 950 m3/h


Colección
Professional

Código EAN
8034122355214

FICHA TÉCNICA DEL MOTOR

Ajustes del motor	1	2	3	4
Ruido dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	53	58	64	69
Capacidad (m3/h) I.E.C.61591	350	470	620	860
Presión máxima (Pa)	500	540	560	600
Potencia del motor	185	215	240	260
Salida de aire	150	150	150	150

CAPACIDAD/PRESIÓN



falmec


MARTE PRO

Versión
Mural 120 cm - 950 m3/h

Colección
Professional

Código EAN
8034122355214

ETIQUETA ENERGÉTICA



PF		
S	Falmec Spa	
M	Mural 120 cm - 950 m3/h	
AEC	70,3	kWh/a
EEC	B	
FDE	29,3	
FDEC	A	
LE	31,4	
LEC	A	
GFE	74,0	
GFEC	C	
Qmin	350,0	m³/h
Qmax	620,0	m³/h
Qboost	860,0	m³/h
SPEmin	53	dBa
SPEmax	64	dBa
SPEboost	69	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0.9	
EEI	55,2	
Qbep	473,0	m³/h
Pbep	435	Pa
Qboost	860,0	m³/h
Wbep	195,0	W
WL	8,60	W
Emiddle	270	lex
Lwa-SPEmax	64	dBa

Ficha de producto relativa a 65/2014 Nombre de Proveedor/ Identificación de Modelo / Consumo energético Anual / Clase de eficiencia energética/ Eficiencia dinámica de fluidos/ Clase de eficiencia dinámica de fluidos/ Eficiencia de Iluminación/ Clase de eficiencia de iluminación / Eficiencia de los filtros antigrasa / Clase de eficiencia de los filtros antigrasa / Flujo de aire mínimo (en m³/h) a la mínima velocidad en uso normal / Flujo de aire máximo (en m³/h) a la máxima velocidad en uso normal / Flujo de aire (en m³/h) a velocidad intensivo o boost / SPEmin_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at min speed in normal use / SPEmax_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at max speed in normal use / SPEboost_Airbone acoustical A-weighted sound power emissions (in dB) at intensive or boost setting / Consumo de electricidad en modo off (Po)/ Consumo de electricidad en modo stand by (Ps). **Información adicional relativa a 65/2014** Factor de incremento de tiempo/ Índice de eficiencia energética/ Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia/ Presión del aire medido en el punto de máxima eficiencia/ Flujo de aire máximo/ Entrada de potencia eléctrica medida en el punto de máxima eficiencia/ Potencia nominal del sistema de iluminación/ Iluminación media del sistema de iluminación en la superficie de cocción/ Nivel de presión acústica a la máxima velocidad