falmec

MARTE PRO

Versione
Parete - 90 cm - Inox - 950 m3/h

Collezione
Professional

Codice Ean
8034122355221

Immagine indicativa del prodotto
Potrebbe non corrispondere alla versione selezionata

CARATTERISTICHE GENERICHE

Pulsantiera elettronica
Illuminazione led
Raccogli olio
Professional Baffle Filters
Luce led dimmerabile
Luce dinamica (2700K - 5600K)

Dal 04.11.2024 è inclusa la luce dinamica e dimmerabile.

ACCESSORI OPZIONALI DISPONIBILI

KACL.1032#IF
Prolunga H700 Parete - Inox
KACL.1033#IF
Prolunga H960 Parete - Inox
KACL.815
Salvietta protettiva per superfici in acciaio inox (box 10 pz)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipologia di installazione
Parete
Dimensioni
90 cm
Finitura
Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite
Motore
1000 m³/h
Tipo di controllo
Pulsantiera elettronica
Velocità
3 + boost
Illuminazione
Led 3x1,2 W - 2700 K / 5600 K
Filtro
2 x Filtro metallico "Buffle" - 350x350 mm
Distanza minima
Piano cottura gas: 60 cm
Piano cottura elettrico: 52 cm

IMBALLO:PESI E VOLUMI

Peso lordo
33 kg
Peso netto
28 kg
Volume
0.33 m³
Dimensioni imballo
Lunghezza
995 mm
Altezza
560 mm
Profondita'
595 mm

FUNZIONI DI COLLEGAMENTO E CONSUMO

Consumo massimo
320 W
Tensione
220-240V
Frequenza
50-60Hz
Tipo di spina
Shuko

CARATTERISTICHE TECNICHE MOTORE

Portata massima
860 m³/h
I.E.C. 61591
Rumorosita' massima
69 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Pressione massima (Pa)
600 Pa
Potenza massima motore
260 W
CLASSE ENERGETICA
A



falmec

MARTE PRO

Versione
Parete - 90 cm - Inox - 950 m3/h

Collezione
Professional

Codice Ean
8034122355221

CARATTERISTICHE TECNICHE MOTORE

Velocita' motore	1	2	3	4
Rumorosita' dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	53	58	64	69
Portata (m3/h) I.E.C.61591	350	470	620	860
Pressione massima (Pa)	500	540	560	600
Potenza (W)	185	215	240	260
Uscita Aria	150	150	150	150

PORTATA / PRESSIONE



falmec

MARTE PRO

Versione
Parete - 90 cm - Inox - 950 m3/h

Collezione
Professional

Codice Ean
8034122355221

ETICHETTA ENERGETICA



PF		
S	Falmec Spa	
M	Parete - 90 cm - Inox - 950 m3/h	
AEC	68,8	kWh/a
EEC	A	
FDE	29,3	
FDEC	A	
LE	37,0	
LEC	A	
GFE	74,0	
GFEC	C	
Qmin	350,0	m³/h
Qmax	620,0	m³/h
Qboost	860,0	m³/h
SPEmin	53	dBa
SPEmax	64	dBa
SPEboost	69	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0.9	
EEI	54,6	
Qbep	473,0	m³/h
Pbep	435	Pa
Qboost	860,0	m³/h
Wbep	195,0	W
WL	6,50	W
Emiddle	157	lux
Lwa-SPEmax	64	dBa

PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S_Nome fornitore / M_Identificazione progetto / AEC_Consumo annuo di energia (AEC) cappa / EEC_Classe di efficienza energetica / FDE_Efficienza fluidodinamica (FDE) cappa / FDEC_Classe di efficienza fluidodinamica / LE_Efficienza luminosa (LE) cappa / LEC_Classe di efficienza luminosa / GFE_Efficienza del filtraggio dei grassi / GFEC_Classe di efficienza del filtraggio dei grassi / Qmin_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza minima in condizioni di uso normale / Qmax_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza massima in condizioni di uso normale / Qboost_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza intensiva / SPEmin_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo alla potenza minima in condizioni di uso normale / SPEmax_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo alla potenza massima in condizioni di uso normale / SPEboost_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo in condizioni di uso intenso o boost / P0_Consumo di energia in modalità spento (Po) / Ps_Consumo di energia in modalità standby (Ps).
PI_Ulteriori informazioni conformi a 66/2014 F_Fattore di incremento nel tempo / EEI_Indice di efficienza energetica / Qbep_Velocità del flusso d'aria misurato nel punto di efficienza migliore / Pbep_Pressione dell'aria misurata nel punto di efficienza migliore / Qboost_Flusso d'aria massimo / Wbep_Ingresso energia elettrica misurato nel punto di efficienza migliore / WL_Potenza nominale del sistema luminoso / Emiddle_Illuminazione media del sistema luminoso sulla superficie di cottura / Lwa=SPEmax_Livello di pressione sonora alla potenza massima.