falmec

ALTAIR

Версия
Настенная 60 см - 800/1280 м3/ч

Коллекция
Design

EAN код
8034122340463



Фотография исключительно для информации
Может не соответствовать выбранной версии.


ОСОБЕННОСТИ

Нержавеющая сталь **(AISI 304)** полированная
Perimeter suction
электронное управление
Metallic grease filter, removable and washable
Угольный фильтр включен
Dimmable led lighting
Dynamic LED Light (2700K - 5600K)

Dynamic and dimmable Led light from 03.04.24

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

KACL.770#41F
Remote under-roof 1100 m3/h Brushless
KACL.786#41F
Outdoor extractor fan 1000 m3/h
KACL.796#4AF
Outdoor extractor fan 1500 m3/h
KACL.797#4AF
Remote under-roof motor 1300 m3/h
KACL.798#41F
Удаленные блоки 950 m3/h
KACL.815
Protective cleaning cloths for stainless steel (box 10 pcs)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Тип установки
Настенные
Габаритные размеры
60 cm
Отделка
Нержавеющая сталь (AISI 304) полировка
Мотор
800 m³/h
Тип управления
Электронное управление
Количество скоростей
4
Освещение
Led 2x1,2 W - 3200 K
Фильтр
2 x Metallic filter "Base" - 235x245 mm
Угольный фильтр
Round charcoal filter Ø170 mm - Type 6 (Опция)
Минимальное расстояние
Газовая поверхность: 57 cm
Электр. поверхность: 52 cm

УПАКОВКА: ВЕС И ОБЪЕМ

Вес БРУТТО
31 kg
Вес НЕТТО
25 kg
Объём
0.39 m³
Размер упаковки
Длина
1035 mm
Высота
510 mm
Ширина
740 mm

Особенности
Максимальное потребление
280 W
Напряжение
220-240V
Частота
50-60Hz
Тип вилки
Shuko

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОТОРА

Максимальная производительность
670 m³/h
I.E.C. 61591
Макс. уровень шума
67 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Макс. давление (Па)
500 Pa
Макс. мощность мотора (Вт)
215 W
Класс энергоэффективности
B

falmec

ALTAIR

Версия
Настенная 60 см - 800/1280
м3/ч


Коллекция
Design

EAN код
8034122340463

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОТОРА

Скорость мотора	1	2	3	4
Уровень шума **dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13**	49	55	61	67
Производительность **(m3/h) I.E.C.61591**	270	360	470	670
Макс. давление **(Па)**	390	420	460	500
Потребляемая мощность мотора	134	156	180	215
Диффузор	150	150	150	150

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ/ДАВЛЕНИЕ



falmec


ALTAIR

Версия
Настенная 60 см - 800/1280 м3/ч

Коллекция
Design

EAN код
8034122340463

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ



PF		
S	**Falmec Spa**	
M	Настенная **60** см **- 800/1280** м3/ч	
AEC	**63,2**	**kWh/a**
EEC	**B**	
FDE	**25,5**	
FDEC	**B**	
LE	**20,5**	
LEC	**B**	
GFE	**53,0**	
GFEC	**F**	
Qmin	**270,0**	**m³/h**
Qmax	**470,0**	**m³/h**
Qboost	**670,0**	**m³/h**
SPEmin	**49**	**dBa**
SPEmax	**61**	**dBa**
SPEboost	**67**	**dBa**
PO	**-**	**W**
PS	**0,48**	**W**
PI		
F	**1.1**	
EEI	**63,5**	
Qbep	**333,0**	**m³/h**
Pbep	**407**	**Pa**
Qboost	**670,0**	**m³/h**
Wbep	**147,7**	**W**
WL	**5,30**	**W**
Emiddle	**109**	**lex**
Lwa-SPEmax	**61**	**dBa**