

ALTAIR

Варіант
Настінна 60 см – 800 м³/г

Колекція
Design

Штриховий код EAN
8034122340463



Фотографія призначена виключно в якості інформації
Може не відповідати обраній версії.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Шліфована нержавіюча сталь
(AISI 304)
Периметральне всмоктування
Електронне керування
Світлодіодне освітлення
Металевий антижировий фільтр,
знімний та миється
Вугільний фільтр передбачений

ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ

KACL.770#41F

Remote under-roof 1100 м³/h
Brushless

KACL.786#41F

Outdoor extractor fan 1000
м³/h

KACL.796#4AF

Outdoor extractor fan 1500 м³/h

KACL.797#4AF

Remote under-roof motor 1300
м³/h

KACL.798#41F

Remote under-roof motor 950
м³/h

KACL.815

Захисні серветки для
нержавіючої сталі (коробка 10
шт.)

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип установки
Настінна
Габарити
60 см
Покриття
Шліфована нержавіюча сталь
(AISI 304)
Двигун
800 м³/h
Тип керування
Електронне керування
Налаштування швидкості
4
Освітлення
LED 2x1,2 W – 3200 K
Фільтр
2 x Metallic filter "Base" -
235x245 mm
Вугільний фільтр
Круглий вугільний фільтр Ø170
мм - Тип 6 (додатково)
Мінімальна відстань
Газова плита: 57 см
Електрична плита: 52 см

УПАКОВКА: ВАГА І ОБ'ЄМ


Вага бруutto
31 kg
Вага нетто
25 kg
Об'єм
0.39 м³
Розмір упаковки
Довжина
1035 mm
Висота
510 mm
Глибина
740 mm

ОСОБЛИВОСТІ ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ

Максимальне споживання
280 W
Напруга
220-240V
Частота
50-60Hz
Тип штекера
Shuko

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОТОРА

Максимальна продуктивність
670 м³/h
I.E.C. 61591
Максимальний рівень шуму
67 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Максимальний тиск (Па)
500 Pa
Максимальна потужність
двигуна
215 W



ALTAIR

Варіант
Настінна 60 см – 800 м³/г

Колекція
Design

Штриховий код EAN
8034122340463

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОТОРА

Швидкість двигуна	1	2	3	4
Шум dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	55	61	67
Потужність (м ³ /h) I.E.C.61591	270	360	470	670
Максимальний тиск (Па)	390	420	460	500
Потужність двигуна (W)	134	156	180	215
Отвір для циркуляції повітря	150	150	150	150

ПРОДУКТИВНІСТЬ / ТИСК

