falmec

ZEUS PRO

Versioon
Sein 120 cm - 950 m3/h

Kollektsioon
Professional

EAN kood
8034122355306



Pilt on informatsiooniks
Ei pruugi vastata valitud versioonile.

OMADUSED

Elektrooniline juhtimine
LED valgustus
Toruühenduse võimalus tagant
Rasvakoguja
Kassett rasvafilter
Roostevaba teras

LISATARVIKUD

KACL.770#41F
Kaugjuhitav katusealune mootor 1100 m3/h Harjasteta
KACL.786#41F
Väline väljutusvent 1000 m3/h
KACL.796#4AF
Väline väljutusvent 1500 m3/h
KACL.797#4AF
Kaugjuhtiav katusealune mootor 1300 m3/h
KACL.815
Kaitsvad puhastuslapid roostevabale terasele (karbis 10 tk)
KCQAN.00#I
Korsten (Inox)

TEHNILISED OMADUSED

Paigaldustüüp
Sein
Dimensioonid
120 cm
Viimistlus
Roostevaba teras (AISI304)
Mootor
1000 m³/h
Juhtimistüüp
Elektrooniline juhtimine
Kiiruse sätted
4
Valgustus
Led 4x1,2 W - 3200 K
Filter
3 x Metallist filter "Summuti" - 350x350 mm
Miinimum kaugus
Gaasipliidiraud: 63 cm
Elektripliidiplaat: 52 cm

PAKEND: KAAL JA MAHT


Brutokaal
36 kg
Netokaal
31 kg
Maht
0.48 m³
Pakendi suurus
Pikkus
1310 mm
Kõrgus
620 mm
Sügavus
595 mm


TARBE- JA ÜHENDUSE OMADSUED

Maksimaalne voolutarve
320 W
Pinge
220-240V
Sagedus
50-60Hz
Pistikutüüp
Shuko


MOOTORI TEHNILISTE ANDMETE LEHT

Maksimaalne maht
860 m³/h
I.E.C. 61591
Maksimaalne müratase
69 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maksimaalne rõhk (Pa)
600 Pa
Maksimaalne mootori võimsus
260 W
ENERGIAKLASS
B





Rear view



Optional chimney

falmec

ZEUS PRO

Versioon
Sein 120 cm - 950 m3/h


Kollektsioon
Professional

EAN kood
8034122355306

MOOTORI TEHNILISTE ANDMETE LEHT

Mootori kiirus	1	2	3	4
Müratase dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	53	58	64	69
Maht (m3/h) I.E.C.61591	350	470	620	860
Maksimaalne rõhk (Pa)	500	540	560	600
Mootori võimsus (W)	185	215	240	260
Õhu väljalase	150	150	150	150

MAHT / RÕHK



falmec


ZEUS PRO

Versioon
Sein 120 cm - 950 m3/h

Kollektsioon
Professional

EAN kood
8034122355306

ENERGIATÄHIS



PF		
S	Falmec Spa	
M	Sein 120 cm - 950 m3/h	
AEC	70,3	kWh/a
EEC	B	
FDE	29,3	
FDEC	A	
LE	31,4	
LEC	A	
GFE	74,0	
GFEC	C	
Qmin	350,0	m³/h
Qmax	620,0	m³/h
Qboost	860,0	m³/h
SPEmin	53	dBa
SPEmax	64	dBa
SPEboost	69	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0.9	
EEI	55,2	
Qbep	473,0	m³/h
Pbep	435	Pa
Qboost	860,0	m³/h
Wbep	195,0	W
WL	8,60	W
Emiddle	270	lex
Lwa-SPEmax	64	dBa

PF_Toote tehnilised andmed EL määruse nr 65/2014 järgi S_Tarnija nimi / M_Mudeli tunnused / AEC_Aastane Energiatarbimine (AEC hood) / EEC_Energiatõhususklass / FDE_Äratõmbetõhusus (FDE hood) / FDEC_Äratõmbetõhususklass / LE_Valgusallika Tõhusus (LE hood) / LEC_Valgusallika Tõhususklass / GFE_Rasvafiltri Tõhusus / GFEC_Rasvafiltri Tõhususklass / Qmin_Õhuvool (m3/h) väikseimal kiirusel tavakasutuse korral / Qmax_Õhuvool (m3/h) suurimal kiirusel tavakasutuse korral / Qboost_Õhuvool (m3/h) intensiiv- või boost sättel (maksimaalne õhuvool) / SPEmin_Õhus leviva müra A-kaalutud helivõimsuse tase väikseimal kiirusel tavakasutuse korral / SPEmax_Õhus leviva müra A-kaalutud helivõimsuses tase suurimal kiirusel tavakasutuse korral / SSPEboost_Õhus leviva A-kaalutud helivõimsuse tase (dB) intensiivse- või boosti kasutuse korral / P0_Energiatarve väljalülitatuna (Po) / Ps_Energiatarve ooterežiimis (Ps). **PI_Lisainformatsioon ELi määruse nr 66/2014 järgi** F_Ajaline kasvutegur / EEI_Energia tõhususindeks / Qbep_Mõõdetud õhuvooluhulk suurima tõhususega tööolukorras / Pbep_Mõõdetud õhurõhk suurima tõhususega tööolukorras / Qboost_Maksimaalne õhuvool / Wbep_Mõõdetud tarbitav sisendvõimsus suurima tõhususega tööolukorras / WL_Valgusallika nimivõimsus / Emiddle_Keskmine valgusallika tekitatud valgustus toiduvalmistamispinnal / Lwa=SPEmax_Müravõimsustase kõrgeimal tasemel.