

ZEUS PRO

Варіант
Настінна 120 см - 950 м3/год

Колекція
Professional

Штриховий код **EAN**
8034122355306



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електронне керування
Світлодіодне освітлення
Можлива установка воздуховода
з тильного боку
Колектор для збору масла
Дефлектор
Шліфована нержавіюча сталь

ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ

KACL.770#41F
Remote under-roof 1100 m3/h
Brushless
KACL.786#41F
Outdoor extractor fan 1000
m3/h
KACL.796#4AF
Outdoor extractor fan 1500 m3/h
KACL.797#4AF
Remote under-roof motor 1300
m3/h
KACL.815
Захисні серветки для
нержавіючої сталі (коробка 10
шт.)

ТЕХНІЧНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип установки
Настінна
Габарити
120 см
Покриття
Шліфована нержавіюча сталь
(AISI 304)
Двигун
1000 m³/h
Тип керування
Електронне керування
Налаштування швидкості
4
Освітлення
LED 4x1,2 W – 3200 K
Фільтр
3 x Metallic filter "Buffle" -
350x350 mm
Мінімальна відстань
Газова плита: 63 см
Електрична плита: 52 см

УПАКОВКА: ВАГА І ОБ'ЄМ




Вага брутто
36 kg
Вага нетто
31 kg
Об'єм
0.48 m³
Розмір упаковки
Довжина
1310 mm
Висота
620 mm
Глибина
595 mm

ОСОБЛИВОСТІ
ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА
ВИКОРИСТАННЯ

Максимальне споживання
320 W
Напруга
220-240V
Частота
50-60Hz
Тип штекера
Shuko

ТЕХНІЧНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ МОТОРА

Максимальна продуктивність
860 m³/h
I.E.C. 61591
Максимальний рівень шуму
69 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Максимальний тиск (Па)
600 Pa
Максимальна потужність
двигуна
260 W



ZEUS PRO

Варіант
Настінна 120 см - 950 м3/год

Колекція
Professional

Штриховий код **EAN**
8034122355306

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОТОРА

Швидкість двигуна	1	2	3	4
Шум dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	53	58	64	69
Потужність (m3/h) I.E.C.61591	350	470	620	860
Максимальний тиск (Па)	500	540	560	600
Потужність двигуна (W)	185	215	240	260
Отвір для циркуляції повітря	150	150	150	150

ПРОДУКТИВНІСТЬ / ТИСК
[Pa]

