falmec

ZEUS PRO

Версия
Настенная 90 см - сталь - 1000/1520 м3/ч

Коллекция
Professional

EAN код
8034122355313



Фотография исключительно для информации
Может не соответствовать выбранной версии.

ОСОБЕННОСТИ

электронное управление
Светодиодное освещение
Питание задний выход
Коллектор для сбора жира
Buffle фильтр
Нержавеющая сталь полированная

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

KACL.770#41F
Remote under-roof 1100 m3/h Brushless
KACL.786#41F
Outdoor extractor fan 1000 m3/h
KACL.796#4AF
Outdoor extractor fan 1500 m3/h
KACL.797#4AF
Remote under-roof motor 1300 m3/h
KACL.815
Protective cleaning cloths for stainless steel (box 10 pcs)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Тип установки
Настенные
Габаритные размеры
90 cm
Отделка
Нержавеющая сталь (AISI 304) полировка
Мотор
1000 m³/h
Тип управления
Электронное управление
Количество скоростей
4
Освещение
Led 3x1,2 W - 3200 K
Фильтр
2 x Metallic filter "Buffle" - 350x350 mm
Минимальное расстояние
Газовая поверхность: 63 cm
Электр. поверхность: 52 cm

УПАКОВКА: ВЕС И ОБЪЕМ


Вес БРУТТО
29 kg
Вес НЕТТО
25 kg
Объём
0.37 m³
Размер упаковки
Длина
995 mm
Высота
620 mm
Ширина
595 mm


Особенности

Максимальное потребление
320 W
Напряжение
220-240V
Частота
50-60Hz
Тип вилки
Shuko


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОТОРА

Максимальная производительность
860 m³/h
I.E.C. 61591
Макс. уровень шума
69 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Макс. давление (Па)
600 Pa
Макс. мощность мотора (Вт)
260 W
Класс энергоэффективности
A





Rear view



Optional chimney

falmec

ZEUS PRO

Версия
Настенная 90 см - сталь -
1000/1520 м3/ч


Коллекция
Professional

EAN код
8034122355313

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОТОРА

Скорость мотора	1	2	3	4
Уровень шума **dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13**	53	58	64	69
Производительность **(m3/h) I.E.C.61591**	350	470	620	860
Макс. давление **(Па)**	500	540	560	600
Потребляемая мощность мотора	185	215	240	260
Диффузор	150	150	150	150

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ/ДАВЛЕНИЕ



falmec


ZEUS PRO

Версия
Настенная 90 см - сталь -
1000/1520 м3/ч

Коллекция
Professional

EAN код
8034122355313

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ



PF		
S	Falmec Spa	
M	Настенная 90 см - сталь - 1000/1520 м3/ч	
AEC	68,8	kWh/a
EEC	A	
FDE	29,3	
FDEC	A	
LE	37,0	
LEC	A	
GFE	74,0	
GFEC	C	
Qmin	350,0	m³/h
Qmax	620,0	m³/h
Qboost	860,0	m³/h
SPEmin	53	dBa
SPEmax	64	dBa
SPEboost	69	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0.9	
EEI	54,6	
Qbep	473,0	m³/h
Pbep	435	Pa
Qboost	860,0	m³/h
Wbep	195,0	W
WL	6,50	W
Emiddle	157	lex
Lwa-SPEmax	64	dBa