
falmec

ELİOS

Versiyon
Köşe 100 cm - 800 m3/h

Koleksiyon
Design

EAN kodu
8034122306322



Fotoğraf tamamen bilgi amaçlıdır
Seçili versiyona ait olmayabilir.

ÖZELLİKLER

Elektronik kontrol
LED aydınlatma
Dengeli bir emiş için Air Falmec filtre
Karbon filtre dahildir

OPSİYONEL AKSESUARLAR

KACL.560#I
Uzatma bacası Y:850 - Duvar (Elios Köşe modeline uygun)
KACL.770#41F
Çatı altı harici motor 1100 m3/sa Fırçasız
KACL.786#41F
Harici motor 1000 m3/sa
KACL.796#4AF
Harici motor 1500 m3/sa
KACL.797#4AF
Çatı altı harici motor
KACL.798#41F
Çatı altı harici motor 950 m3/sa
KACL.815
Paslanmaz çelik yüzeyler için koruyucu temizlik bezleri (10 adetli kutu)

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kurulum tipi
Köşe
Ölçüler
100 cm
Finişler
Scotch brite paslanmaz çelik (AISI 304)
Alt çerçeve finişi: paslanmaz çelik
Motor
800 m³/h
Kontrol tipi
Elektronik kontrol
Hız ayarı
4
Aydınlatma
Led 3x1,2 W - 3200 K
Filtre
2 x Metal Filtre "Air Falmec" - Duvar 278 x 301 mm
Karbon filtre
Yuvarlak karbon filtre Ø170 mm - Tip 6 (dahildir)
Minimum uzaklık
Gazlı ocak: 65 cm
Elektrikli ocak: 52 cm

PAKETLEME: AĞIRLIK VE HACİM


Brüt ağırlık
26 kg
Net ağırlık
19 kg
Hacimler
0.51 m³
Paketleme ölçüsü
Uzunluk
1115 mm
Yükseklik
415 mm
Derinlik
1100 mm

TÜKETİM VE BAĞLANTI ÖZELLİKLERİ

Maksimum tüketim
280 W
Akım
220-240V
Frekans
50-60Hz
Fiş tipi
Shuko

MOTOR TEKNİK VERİLERİ

Maksimum kapasite
680 m³/h
I.E.C. 61591
Maksimum ses seviyesi
68 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maksimum basınç (Pa)
500 Pa
Maksimum motor gücü
215 W
ENERJİ SINIFI
B



falmec

ELİOS

Versiyon
Köşe 100 cm - 800 m3/h


Koleksiyon
Design

EAN kodu
8034122306322

MOTOR TEKNİK VERİLERİ

Motor hızı	1	2	3	4
Ses seviyesi dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	56	62	68
Kapasite (m3/h) I.E.C.61591	280	370	480	680
Maksimum basınç (Pa)	390	420	480	500
Motor gücü (W)	132	153	175	215
Hava çıkışı	150	150	150	150

KAPASİTE / BASINÇ



falmec


ELİOS

Versiyon
Köşe 100 cm - 800 m3/h

Koleksiyon
Design

EAN kodu
8034122306322

ENERJİ ETİKETİ



PF		
S	Falmec Spa	
M	Köşe 100 cm - 800 m3/h	
AEC	67,0	kWh/a
EEC	B	
FDE	26,3	
FDEC	B	
LE	18,3	
LEC	C	
GFE	96,0	
GFEC	A	
Qmin	280,0	m³/h
Qmax	480,0	m³/h
Qboost	680,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	62	dBa
SPEboost	68	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEI	64,3	
Qbep	382,0	m³/h
Pbep	384	Pa
Qboost	680,0	m³/h
Wbep	155,1	W
WL	6,50	W
Emiddle	119	lex
Lwa-SPEmax	62	dBa

65/2014'e göre PF_Ürün fişi 66/2014'e göre PI_Ek bilgi F_Time increase factor / EEI_Energy Efficiency Index / Qbep_Measured air flow rate at best efficiency point / Pbep_Measured air pressure at best efficiency point / Qboost_Maximun air flow / Wbep_Measured electric power input at best efficiency point / WL_Nominal power of the lighting system / Emiddle_Average illumination of the lighting system on the cooking surface / Lwa=SPEmax_Sound pressure level at the highest speed.