falmec

ELLITTICA

Versie
Eiland 70 cm - 800 m³/u

Collectie
Design+

EAN code
8034122306841



Deze afbeelding is enkel ter info
Het kan zijn dat dit niet beantwoordt aan de geselecteerde versie

KENMERKEN

Randafzuiging
Elektronische bediening
Neon licht
Metalen vetfilter, afneembaar en afwasbaar
Koolstoffilter inbegrepen

OPTIONELE ACCESSOIRES

FA-MOT1000EX
Motor op afstand - buiten 1000 m3/h
FA-MOT1000IN
Motor op afstand - binnen 1100 m3/h Brushless
FA-MOT1300
Motor op afstand - binnen 1300 m3/h
FA-MOT1500
Motor op afstand buiten - 1500 m³/h
FA-MOT950
Motor op afstand binnen - 950 m³/u

TECHNISCHE KENMERKEN

Type
Eiland
Afmetingen
70 cm
Afwerking
Geëtst en gehard extra licht glas inox (AISI 304) met glanzende afwerking in het onderste kader
Motor
800 m³/h
Type van besturing
Elektronische bediening
Snelheidsregeling
4
Verlichting
Neon 2x8 W
Filter
2 x Metalen filter "Air Falmec" - Wand 278x301 mm
Koolstoffilter
Round charcoal filter Ø170 mm - Type 6 (Inbegrepen)
Minimum afstand
Gaskookplaat: 63 cm
Elektrische kookplaat: 52 cm

VERPAKKING: GEWICHT EN VOLUME


Bruto gewicht
46 kg
Netto gewicht
39 kg
Volume
0.75 m³
Verpakkingsgrootte
Lengte
1070 mm
Hoogte
810 mm
Diepte
870 mm

VERBRUIKS- EN CONNECTIEKENMERKEN

Maximaal verbruik
320 W
Spanning
220-240V
Frequentie
50-60Hz
Stroomkabeltype
Shuko

MOTOR

Max capaciteit
700 m³/h
I.E.C. 61591
Maximale geluid
65 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maximale druk (Pa)
510 Pa
Vermogen motor max
224 W
ENERGIEKLASSE
B



falmec

ELLITTICA

Versie
Eiland 70 cm - 800 m³/u


Collectie
Design+

EAN code
8034122306841

MOTOR

Snelheid motor	1	2	3	4
Geluid dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	45	52	57	65
Capaciteit (m3/h) I.E.C.61591	270	370	470	700
Maximale druk (Pa)	390	440	490	510
Vermogen motor (W)	130	150	178	224
Luchtuitlaat	150	150	150	150

CAPACITEIT / DRUK



falmec


ELLITTICA

Versie
Eiland 70 cm - 800 m³/u

Collectie
Design+

EAN code
8034122306841

ENERGIELABEL



PF		
S	Falmec Spa	
M	Eiland 70 cm - 800 m³/u	
AEC	68,8	kWh/a
EEC	B	
FDE	28,1	
FDEC	A	
LE	5,2	
LEC	F	
GFE	62,0	
GFEC	E	
Qmin	270,0	m³/h
Qmax	470,0	m³/h
Qboost	700,0	m³/h
SPEmin	45	dBa
SPEmax	57	dBa
SPEboost	65	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEI	63,0	
Qbep	366,0	m³/h
Pbep	423	Pa
Qboost	700,0	m³/h
Wbep	153,0	W
WL	17,80	W
Emiddle	93	lex
Lwa-SPEmax	57	dBa

PI_Additionele informatie volgens 66/2014