falmec

ELLİTTİCA

Versiyon
Ada 70 cm - 800 m3/h

Koleksiyon
Design+

EAN kodu
8034122306841



Fotoğraf tamamen bilgi amaçlıdır
Seçili versiyona ait olmayabilir.

ÖZELLİKLER

Perimetrik emiş
Elektronik kontrol
Neon aydınlatma
Çıkartılabilir ve yıkanabilir
Metal yağ filtresi
Karbon filtre dahildir

OPSİYONEL AKSESUARLAR

KACL.770#41F
Çatı altı harici motor 1100 m3/sa Fırçasız
KACL.786#41F
Harici motor 1000 m3/sa
KACL.796#4AF
Harici motor 1500 m3/sa
KACL.797#4AF
Çatı altı harici motor
KACL.798#41F
Çatı altı harici motor 950 m3/sa

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kurulum tipi
Ada
Ölçüler
70 cm
Finişler
Yüzeyi temperli ekstra hafif cam
Scotch brite paslanmaz çelik (AISI 304) alt tarafta parlak finiş
Motor
800 m³/h
Kontrol tipi
Elektronik kontrol
Hız ayarı
4
Aydınlatma
Neon 2x8 W
Filtre
2 x Metal Filtre "Air Falmec" - Duvar 278 x 301 mm
Karbon filtre
Yuvarlak karbon filtre Ø170 mm - Tip 6 (dahildir)
Minimum uzaklık
Gazlı ocak: 63 cm
Elektrikli ocak: 52 cm

PAKETLEME: AĞIRLIK VE HACİM


Brüt ağırlık
46 kg
Net ağırlık
39 kg
Hacimler
0.75 m³
Paketleme ölçüsü
Uzunluk
1070 mm
Yükseklik
810 mm
Derinlik
870 mm

TÜKETİM VE BAĞLANTI ÖZELLİKLERİ

Maksimum tüketim
320 W
Akım
220-240V
Frekans
50-60Hz
Fiş tipi
Shuko

MOTOR TEKNİK VERİLERİ

Maksimum kapasite
700 m³/h
I.E.C. 61591
Maksimum ses seviyesi
65 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maksimum basınç (Pa)
510 Pa
Maksimum motor gücü
224 W
ENERJİ SINIFI
B



falmec

ELLİTTİCA

Versiyon
Ada 70 cm - 800 m3/h


Koleksiyon
Design+

EAN kodu
8034122306841

MOTOR TEKNİK VERİLERİ

Motor hızı	1	2	3	4
Ses seviyesi dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	45	52	57	65
Kapasite (m3/h) I.E.C.61591	270	370	470	700
Maksimum basınç (Pa)	390	440	490	510
Motor gücü (W)	130	150	178	224
Hava çıkışı	150	150	150	150

KAPASİTE / BASINÇ



falmec


ELLİTTİCA

Versiyon
Ada 70 cm - 800 m3/h

Koleksiyon
Design+

EAN kodu
8034122306841

ENERJİ ETİKETİ



PF		
S	Falmec Spa	
M	Ada 70 cm - 800 m3/h	
AEC	68,8	kWh/a
EEC	B	
FDE	28,1	
FDEC	A	
LE	5,2	
LEC	F	
GFE	62,0	
GFEC	E	
Qmin	270,0	m³/h
Qmax	470,0	m³/h
Qboost	700,0	m³/h
SPEmin	45	dBa
SPEmax	57	dBa
SPEboost	65	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEI	63,0	
Qbep	366,0	m³/h
Pbep	423	Pa
Qboost	700,0	m³/h
Wbep	153,0	W
WL	17,80	W
Emiddle	93	lex
Lwa-SPEmax	57	dBa

65/2014'e göre PF_Ürün fişi 66/2014'e göre PI_Ek bilgi F_Time increase factor / EEI_Energy Efficiency Index / Qbep_Measured air flow rate at best efficiency point / Pbep_Measured air pressure at best efficiency point / Qboost_Maximun air flow / Wbep_Measured electric power input at best efficiency point / WL_Nominal power of the lighting system / Emiddle_Average illumination of the lighting system on the cooking surface / Lwa=SPEmax_Sound pressure level at the highest speed.