

PLANE TOP

Versioon

FFPLN48W5FS / Sein – 48"
(120 cm) Teras – 500 CFM

Kolleksioon

Fasteel

EAN kood

8034122202921



Pilt on informatsiooniks

Ei pruugi vastata valitud versioonile.

OMADUSED

Sörmejäljevaba roostevaba teras Fasteel

Perimeetertõmme

Elektrooniline juhtimine

LED valgustus

Metallist rasvafilter, eemaldatav ja pestav

Sõefilter lisavalikus

Lisavalikus kaugjuhtimispult

SRS Speed reduction system

LISATARVIKUD

KACL.510#X

Pikendus H700 - Seinal Fasteel

KACL.512#X

Pikendus H960 - Seinal Fasteel

KACL.815

Kaitsvad puhastuslapid roostevabale terasele (karbis 10 tk)

KACL.864

õhuvoolu edasitoimetaja ringlussüsteemile (Seinal)

103050107

Kandiline sõefilter - Tüüp 3

TEHNILISED OMADUSED

Paigaldustüüp

Sein

Dimensioonid

120 cm

Viimistlus

Sörmejäljevaba roostevaba teras Fasteel

Mootor

800 m³/h

Juhtimistüüp

Elektrooniline juhtimine

Kiiruse sätted

4

Valgustus

Led 3x1,2 W - 3200 K

Filter

2 x Metallist filter "Baas" - 274x274 mm

Sõefilter

Kandiline sõefilter - Tüüp 3 (valikuline)

Miimum kaugus

Gaaspliidiraud: 63 cm

Elektripliidiplaat: 52 cm

PAKEND: KAAL JA MAHT

Brutokaal

31 kg

Netokaal

25 kg

Maht

0.37 m³

Pakendi suurus

Pikkus

1310 mm

Kõrgus

480 mm

Sügavus

595 mm

TARBE- JA ÜHENDUSE OMADSUED

Maksimaalne voolutarve

280 W

Pistikutüüp

Hood comes standard with Nema

5-15P power cord

ENERGIAKLASS

