falmec

TRIM

Væg - 90 cm - customizable - inox - 800 m3/h

Sortiment
Design

8034122357461




Fotografiet er udelukkende informativt
Korresponderer ikke nødvendigvis tmed den valgte model

BESKRIVELSE

Rustfrit stål (AISI 304) scotch brite
Frontramme i rustfrit stål (AISI 304)
Elektronisk kontrolpanel
LED baggrundslys
LED lys
TOP Vaskbare rustfrie fedtfiltre
Kulfilter
Mulighed for bagudvending af motor
Skorsten medfølger ved aftræk
Frontåbning
Mulighed for selvvalgt front

MULIGHEDER FOR TILVALG

01MO-GAVL
Gavlmotor til udendørs brug 1000 m3/h
01MO-GAVL-15
Gavlmotor til udendørs brug 1500 m3/h
01MO-LOFT
Loftmotorer under taget 950 m3/h
01MO-LOFT-13
Loftmotor 1300 m3 Ø200 mm
01RECIRK-941
Ekstern filterenhed til skrå emfang
KACL.770#41F
Loftmotorer 1100 m3/h Brushless



TEKNISK BESKRIVELSE

Model type
Væg
Dimensioner
90 cm
Udførelse
Mulighed for selvvalgt front
Motor
800 m³/h
Betjening
Elektronisk kontrolpanel
Hastighed
4
Belysning
LED 4x1,2 W - 3200 K
Inddirekte lys
LED 2x1,2 W - 3200 K
Filtre
Metalfiltre - Top - Tab 60
Kulfilter
Rundt kulfilter Ø170 mm. Type 6 (Tilvalg)
Minimumsafstand
Gaskomfur: 52 cm
Kogeplade: 52 cm

EMBALLAGE: VÆGT OG VOLUMEN

Bruttovægt
25.3 kg
Nettovægt
20.9 kg
Volume
0.28 m³
Mål på emballage
Længde
995 mm
Højde
480 mm
Dybde
595 mm

FORBRUG OG TILSLUTNINGSMULIGHER

Maksimalt forbrug
280 W
Spænding
220-240V
Frequency
50-60Hz

DATABLAD MOTOR

Maksimal kapacitet
750 m³/h
I.E.C. 61591
Maksimalt støjniveau
66 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maksimalt tryk (Pa)
510 Pa
Maksimal sugestyrke
224 W
ENERGIKLASSE
A

falmec

TRIM


Væg - 90 cm - customizable -
inox - 800 m3/h

Sortiment
Design

8034122357461

DATABLAD MOTOR

Motorhastighed	1	2	3	4
Støjniveau dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	46	53	58	66
Kapacitet (m3/h) I.E.C.61591	295	390	500	750
Maksimalt tryk (Pa)	390	440	490	510
Motor forbrug (W)	130	150	178	224
	150	150	150	150




falmec

TRIM

Væg - 90 cm - customizable -
inox - 800 m3/h

Sortiment
Design

8034122357461



PF		
S	Falmec Spa	
M	Væg - 90 cm - customizable - inox - 800 m3/h	
AEC	60,4	kWh/a
EEC	A	
FDE	29,8	
FDEC	A	
LE	26,9	
LEC	B	
GFE	82,0	
GFEC	C	
Qmin	295,0	m³/h
Qmax	500,0	m³/h
Qboost	750,0	m³/h
SPEmin	46	dBa
SPEmax	58	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0.9	
EEI	54,7	
Qbep	432,0	m³/h
Pbep	407	Pa
Qboost	750,0	m³/h
Wbep	164,0	W
WL	9,00	W
Emiddle	242	lex
Lwa-SPEmax	58	dBa