falmec

TRIM

Versie
Wall 90 - Customizable - 800 m3/h

Collectie
Design

EAN code
8034122357461



Deze afbeelding is enkel ter info
Het kan zijn dat dit niet beantwoordt aan de geselecteerde versie

KENMERKEN

Geborsteld RVS (AISI 304)
Rand van roestvrij staal
Elektronische bediening
LED sfeerlicht
LED licht
Top filter, afneembaar en afwasbaar
Koolstoffilter inbegrepen
Mogelijkheid om muurkanaal langs achter te monteren
Optionele schacht
Frontale opening
Beschikbaar voor aanpasbaar paneel

OPTIONELE ACCESSOIRES

FA-MOT1000EX
Motor op afstand - buiten 1000 m3/h
FA-MOT1000IN
Motor op afstand - binnen 1100 m3/h Brushless
FA-MOT1300
Motor op afstand - binnen 1300 m3/h
FA-MOT1500
Motor op afstand buiten - 1500 m³/h
FA-MOT950
Motor op afstand binnen - 950 m³/u
KACL.941
Externe Filterunit voor schuine modellen
KCQAN.00#I
Schachtverlenging inox voor Quasar, Diamante, Flipper, Prisma

TECHNISCHE KENMERKEN

Type
Wand
Afmetingen
90 cm
Afwerking
Beschikbaar voor aanpasbaar paneel
Motor
800 m³/h
Type van besturing
Elektronische bediening
Snelheidsregeling
4
Verlichting
LED 4x1,2 W - 3200 K
Sfeerverlichting
LED 2x1,2 W - 3200 K
Filter
Metalen filter "Top" - Tab 60
Koolstoffilter
Round charcoal filter Ø170 mm - Type 6 (Optioneel)
Minimum afstand
Gaskookplaat: 52 cm
Elektrische kookplaat: 52 cm

VERPAKKING: GEWICHT EN VOLUME


Bruto gewicht
25.3 kg
Netto gewicht
20.9 kg
Volume
0.28 m³
Verpakkingsgrootte
Lengte
995 mm
Hoogte
480 mm
Diepte
595 mm

VERBRUIKS- EN CONNECTIEKENMERKEN

Maximaal verbruik
280 W
Spanning
220-240V
Frequentie
50-60Hz

MOTOR

Max capaciteit
750 m³/h
I.E.C. 61591
Maximale geluid
66 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maximale druk (Pa)
510 Pa
Vermogen motor max
224 W
ENERGIEKLASSE
A


748
394
108
Ø150
489
895
420
min 200
max 495
Ø 150
315

falmec

TRIM

Versie
Wall 90 - Customizable - 800 m3/h


Collectie
Design

EAN code
8034122357461

MOTOR

Snelheid motor	1	2	3	4
Geluid dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	46	53	58	66
Capaciteit (m3/h) I.E.C.61591	295	390	500	750
Maximale druk (Pa)	390	440	490	510
Vermogen motor (W)	130	150	178	224
Luchtuitlaat	150	150	150	150

CAPACITEIT / DRUK



falmec


TRIM

Versie
Wall 90 - Customizable - 800 m3/h

Collectie
Design

EAN code
8034122357461

ENERGIELABEL



PF		
S	Falmec Spa	
M	Wall 90 - Customizable - 800 m3/h	
AEC	60,4	kWh/a
EEC	A	
FDE	29,8	
FDEC	A	
LE	26,9	
LEC	B	
GFE	82,0	
GFEC	C	
Qmin	295,0	m³/h
Qmax	500,0	m³/h
Qboost	750,0	m³/h
SPEmin	46	dBa
SPEmax	58	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W

PI		
F	0.9	
EEI	54,7	
Qbep	432,0	m³/h
Pbep	407	Pa
Qboost	750,0	m³/h
Wbep	164,0	W
WL	9,00	W
Emiddle	242	lex
Lwa-SPEmax	58	dBa

PI_Additionele informatie volgens 66/2014