falmec

**TRIM**

**Version**
Wandhaube 90 - Concrete blend - 800 m3/h

**Kollektion**
Design

**EAN Code**
8034122358307




*Das Bild dient rein einer groben Information.*
*Es kann von der ausgewählten Version abweichen.*

## EIGENSCHAFTEN

**Hochwertiges gebürstetes Edelstahl (AISI 304) Frontrahmen in gebürstetem Edelstahl (AISI 304) Elektronische Schaltung LED-Umgebungslicht LED-Beleuchtung Top Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Kohlefilter optional lieferbar Rückseitiger Motorauslass möglich Schacht optional verfügbar Front wird geöffnet**

## OPTIONALES ZUBEHÖR

**KACL.770#41F**
Remote under-roof 1100 m3/h Brushless
**KACL.786#41F**
Außenwandgebläse 1000 m3/h
**KACL.796#4AF**
Outdoor extractor fan 1500 m3/h
**KACL.797#4AF**
Remote under-roof motor 1300 m3/h
**KACL.798#41F**
Zwischenkammergebläse 950 m3/h
**KACL.941**
External filter unit for sloped hoods
**KCQAN.00#I**
Schacht (Edelstahl)




## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

**Einbauart**
Wandhauben
**Maße**
90 cm
**Oberfläche**
Concrete Blend
**Motor**
800 m³/h
**Steuerungsart**
Elektronik Tastenfeld
**Leistungsstufen**
4
**Beleuchtung**
Led 4x1,2 W - 3200 K
**Umgebungsbeleuchtung**
Led 2x1,2 W - 3200 K
**Filter**
METALLFETTFILTER "TOP" - Tab 60
**Kohlefilter**
Aktivkohlefilter Ø170 mm - Type C (optional)
**Mindestabstand**
Gaskochfeld: 52 cm
Elektrisches Kochfeld: 52 cm

## VERPACKUNG: GEWICHTE UND VOLUMEN

**Bruttogewicht**
29 kg
**Nettogewicht**
24.6 kg
**Volumen**
0.28 m³
**Verpackungsgröße**
Länge
995 mm
Höhe
480 mm
Tiefe
595 mm

## VERBRAUCH UND ANSCHLUSS EIGENSCHAFTEN

**Maximaler Verbrauch**
280 W
**Stromanschluss**
220-240V
**Frequenz**
50-60Hz

## MOTOR TECHNISCHES DATENBLATT

**Maximale Leistung**
750 m³/h
I.E.C. 61591
**Maximale Lautstärke**
66 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
**Maximaler Druck (Pa)**
510 Pa
**Maximale Motor Leistung**
224 W
**ENERGIEEFFIZIENZKLASSE**
A

falmec

**TRIM**

**Version**
Wandhaube 90 - Concrete blend - 800 m3/h


**Kollektion**
Design

**EAN Code**
8034122358307

## MOTOR TECHNISCHES DATENBLATT

| Motor Leistungsstufen | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Geräusch dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13 | 46 | 53 | 58 | 66 |
| Leistung (m3/h) I.E.C.61591 | 295 | 390 | 500 | 750 |
| Maximaler Druck (Pa) | 390 | 440 | 490 | 510 |
| Motor Leistung (W) | 130 | 150 | 178 | 224 |
| Luftauslass | 150 | 150 | 150 | 150 |

## KAPAZITÄT / DRUCK



falmec


**TRIM**

**Version**
Wandhaube 90 - Concrete blend - 800 m3/h

**Kollektion**
Design

**EAN Code**
8034122358307

**ENERGIELABEL**




| PF | | |
|---|---|---|
| S | Falmec Spa | |
| M | Wandhaube 90 - Concrete blend - 800 m3/h | |
| AEC | 60,4 | kWh/a |
| EEC | A | |
| FDE | 29,8 | |
| FDEC | A | |
| LE | 26,9 | |
| LEC | B | |
| GFE | 82,0 | |
| GFEC | C | |
| Qmin | 295,0 | m³/h |
| Qmax | 500,0 | m³/h |
| Qboost | 750,0 | m³/h |
| SPEmin | 46 | dBa |
| SPEmax | 58 | dBa |
| SPEboost | 66 | dBa |
| PO | - | W |
| PS | 0,48 | W |

| PI | | |
|---|---|---|
| F | 0.9 | |
| EEI | 54,7 | |
| Qbep | 432,0 | m³/h |
| Pbep | 407 | Pa |
| Qboost | 750,0 | m³/h |
| Wbep | 164,0 | W |
| WL | 9,00 | W |
| Emiddle | 242 | lex |
| Lwa-SPEmax | 58 | dBa |

**PF_Produktbogen gemäß 65/2014** S_Name des Lieferanten / M_Identifizierung des Modells / AEC_Jährlicher Energieverbrauch (AEC-Abzugshaube) / EEC_Energieeffizienzklasse / FDE_Fluiddynamische Effizienz (FDE-Abzugshaube) / FDEC_Fluiddynamische Effizienzklasse / LE_Beleuchtungseffizienz (LE-Abzugshaube) / LEC_Effizienzklasse Beleuchtung / GFE_Fettfilter-Effizienz / GFEC_Fettfilter-Effizienzklasse / Qmin_Luftstrom (in m³/h) mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / Qmax_Luftstrom (in m³/h) mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / Qboost_Luftstrom (in m³/h) mit intensiver oder Boost-Einstellung (max. Luftstrom) / SPEmin_Luftschallemissionen Klasse A mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEmax_Luftschallemissionen Klasse A mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEboost_Luftschallemissionen Klasse A (in dB) bei intensiver oder Boost-Einstellung / P0_Energieverbrauch in Off-Modus (Po) / Ps_Energieverbrauch in Standby-Modus (Ps). **PI_Zusätzliche Informationen gemäß 66/2014** F_Zeiterhöhungsfaktor / EEI_Energieeffizienzindex / Qbep_Gemessener Luftstrom beim höchsten Wirkungsgrad / Pbep_Gemessener Luftdruck beim höchsten Wirkungsgrad / Qboost_Maximaler Luftstrom / Wbep_Gemessener Stromversorgungseingang beim höchsten Wirkungsgrad / WL_Nennleistung des Beleuchtungssystems / Emiddle_Durchschnittsbeleuchtung des Beleuchtungssystems auf der Kochfläche / Lwa=SPEmax_Schalldruckpegel bei der höchsten Stufe.