falmec

TRIM

Варіант
Настінна 90 - Бетон - 800 м3 / год

Колекція
Design

Штриховий код **EAN**
8034122358307




Фотографія призначена виключно в якості інформації
Може не відповідати обраній версії.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Шліфована нержавіюча сталь **(AISI 304)**
Корпус з нержавіючої сталі
Електронне керування
Налаштування навколишнього світлодіодного освітлення
Світлодіодне освітлення
Знімний верхній фільтр що миється
Вугільний фільтр передбачений
Можлива установка воздуховода з тильного боку
Додатковий димохід
Фронтальні дверцята що відкриваються

ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ

KACL.770#41F
Remote under-roof 1100 m3/h Brushless
KACL.786#41F
Outdoor extractor fan 1000 m3/h
KACL.796#4AF
Outdoor extractor fan 1500 m3/h
KACL.797#4AF
Remote under-roof motor 1300 m3/h
KACL.798#41F
Remote under-roof motor 950 m3/h
KACL.941
Блок зовнішніх фільтрів для нахилених витяжок



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип установки
Настінна
Габарити
90 cm
Покриття
Декоративний бетон
Двигун
800 m³/h
Тип керування
Електронне керування
Налаштування швидкості
4
Освітлення
LED 4x1,2 W – 3200 K
Навколишнє освітлення
LED 2x1,2 W – 3200 K
Фільтр
Metallic filter "Top" - Tab 60
Вугільний фільтр
Круглий вугільний фільтр Ø170 мм - Тип 6 (додатково)
Мінімальна відстань
Газова плита: 52 cm
Електрична плита: 52 cm

УПАКОВКА: ВАГА І ОБ'ЄМ

Вага брутто
29 kg
Вага нетто
24.6 kg
Об'єм
0.28 m³
Розмір упаковки
Довжина
995 mm
Висота
480 mm
Глибина
595 mm

ОСОБЛИВОСТІ ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ

Максимальне споживання
280 W
Напруга
220-240V
Частота
50-60Hz

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОТОРА

Максимальна продуктивність
750 m³/h
I.E.C. 61591
Максимальний рівень шуму
66 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Максимальний тиск **(**Па**)**
510 Pa
Максимальна потужність двигуна
224 W
ЕНЕРГЕТИЧНЕ МАРКУВАННЯ
A

falmec

TRIM

Варіант
Настінна 90 - Бетон - 800 м3 / год


Колекція
Design

Штриховий код **EAN**
8034122358307

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОТОРА

Швидкість двигуна	1	2	3	4
Шум **dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13**	46	53	58	66
Потужність **(m3/h) I.E.C.61591**	295	390	500	750
Максимальний тиск (Па)	390	440	490	510
Потужність двигуна **(W)**	130	150	178	224
Отвір для циркуляції повітря	150	150	150	150

ПРОДУКТИВНІСТЬ / ТИСК



falmec


TRIM

Варіант
Настінна 90 - Бетон - 800 м3 / год

Колекція
Design

Штриховий код **EAN**
8034122358307

ЕНЕРГЕТИЧНА ЕТИКЕТКА



PF		
S	**Falmec Spa**	
M	Настінна **90** - Бетон - **800** м3 / год	
AEC	**60,4**	**kWh/a**
EEC	**A**	
FDE	**29,8**	
FDEC	**A**	
LE	**26,9**	
LEC	**B**	
GFE	**82,0**	
GFEC	**C**	
Qmin	**295,0**	**m³/h**
Qmax	**500,0**	**m³/h**
Qboost	**750,0**	**m³/h**
SPEmin	**46**	**dBa**
SPEmax	**58**	**dBa**
SPEboost	**66**	**dBa**
PO	**-**	**W**
PS	**0,48**	**W**
PI		
F	**0.9**	
EEI	**54,7**	
Qbep	**432,0**	**m³/h**
Pbep	**407**	**Pa**
Qboost	**750,0**	**m³/h**
Wbep	**164,0**	**W**
WL	**9,00**	**W**
Emiddle	**242**	**lex**
Lwa-SPEmax	**58**	**dBa**

PF_Інформація в картці виробу відповідно до **65/2014** S_Ім'я постачальника / M_Ідентифікація моделі / AEC_Річне споживання електроенергії (AEC hood) / EEC_Класс енергетичної ефективності / FDE_Гідродинамічна ефективність (FDE hood) / FDEC_Клас гідродинамічної ефективності / LE_Світлова ефективність (LE hood) / LEC_Клас світлової ефективності / GFE_Ефективність фільтрації жиру / GFEC_Клас ефективності фільтрації жиру / Qmin_Мінімальна швидкість повітряного потоку (в м³ / год) / Qmax_Максимальна швидкість повітряного потоку (в м³ / год) / Qboost_Інтенсівна швидкість повітряного потоку (в м³ / год) / SPEmin_Звуковипромінювання A при мінімальній швидкості повітряного потоку / SPEmax_Звуковипромінювання A при максимальній швидкості повітряного потоку / SPEboost_Звуковипромінювання A при інтенсивній швидкості повітряного потоку / P0_Споживання струму в режимі викл. (Off) (Po) / Ps_Споживання струму в режимі очікування (standby) (Ps) **PI**_Додаткова інформація відповідно до **66/2014.** F_Коефіцієнт підвищення часу / EEI_Показник енергетичної ефективності / Qbep_Витрата повітря, виміряний в точці найбільшої ефективності / Pbep_Тиск повітря, виміряний в точці найбільшої ефективності / Qboost_Максімальний повітряний потік / Wbep_Подача електроенергії, виміряна в точці найбільшої ефективності / WL_Номінальна потужність освітлювальної системи / Emiddle_Средня освітленість освітлювальної системи на вручений панелі / Lwa = SPEmax_Рівень звуковипромінювання при максимальній настройці.