

## LOOP

### Wersja

Wyspowy 74 cm inox - 600 cm/h

### Designer

### Kolekcja

Circle.Tech

### Kod Ean

8034122476896



## DANE OGÓLNE

Stal inox (AISI 304)  
szcztokowana

Oświetlenie dekoracyjne led

Oświetlenie led

Filtr przeciwłuszczowy  
metalowy, wymienny, z  
możliwością mycia

Pilot opcjonalny

Wyciąg szczelinowy z panelem  
ze szkła hartowanego

Sterowanie rotacyjne

Technologia Circle.Tech z  
filtrem Carbon.Zeo

## DOSTĘPNE AKCESORIA (OPCJONALNE)

### KACL.815

Serwetki do konserwacji  
powierzchni ze stali Inox  
(pudełko 10 szt.)

### 105080053

Pilot do okapu

## DANE TECHNICZNE

### Sposób instalacji

Wyspowy

### Wymiary

74 cm

### Wykończenie

Stal szcztokowana

### Silnik

600 m<sup>3</sup>/h

### Rodzaj sterowania

Sterowanie rotacyjne

### Zakresy prędkości

4

### Oświetlenie

Led 4 x 1,2W (4200K)

### Światło dekoracyjne

Taśma Led

### Odległość minimalna

Płyta gazowa: 56 cm

Płyta elektryczna: 52 cm

## OPAKOWANIE

### Ciężar brutto

36.1 kg

### Ciężar netto

28.9 kg

### Objętość

0.34 m<sup>3</sup>

### Wymiary opakowania

Długość

1070 mm

Wysokość

370 mm

Głębokość

870 mm

## ZUŻYCIE I PODŁĄCZENIE

### Maksymalne zużycie energii

160 W

### Napięcie

220-240V

### Częstotliwość

50-60Hz

### SILNIK

### Maksymalna głośność



67 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

### Maksymalna moc silnika

130 W

### KLASA ENERGETYCZNA



## LOOP

### Wersja

Wyspowy 74 cm inox - 600  
cm/h

### Designer

### Kolekcja

Circle.Tech

### Kod Ean

8034122476896

## SILNIK

Prędkość silnika	1	2	3	4
Głośność dB(A) <sub>re1pW-I.E.C.60704-2-13</sub>	48	54	61	67
Przepływ (m <sup>3</sup> /h) I.E.C.61591				
Maksymalne ciśnienie (Pa)				
Moc silnika (W)	80	90	103	130
Wylot powietrza				