
falmec

VETRA

Варіант
Настінна 90 см - Нержавіюча сталь

Колекція
Circle.Tech

Штриховий код **EAN**
8034122476827



Фотографія призначена виключно в якості інформації
Може не відповідати обраній версії.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Шліфована нержавіюча сталь **(AISI 304)**
Електронне керування
Світлодіодне освітлення
Металевий антижировий фільтр, знімний та миється
Додатковий пульт дистанційного керування
Технологія **Circle.Tech** з фільтрами **Carbon.Zeo**

ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ

KACL.815
Захисні серветки для нержавіючої сталі (коробка 10 шт.)
105080053
Remote control

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип установки
Настінна
Габарити
90 cm
Покриття
Шліфована нержавіюча сталь (AISI 304)
Двигун
600 m³/h
Тип керування
Електронне керування
Налаштування швидкості
4
Освітлення
40 W (5500K)
Вугільний фільтр
Комплект запасних фільтрів Carbon.Zeo для кожухів Circle.Tech (включено)
Мінімальна відстань
Газова плита: 57 cm
Електрична плита: 52 cm

УПАКОВКА: ВАГА І ОБ'ЄМ

Вага брутто
28.6 kg
Вага нетто
24.7 kg
Об'єм
0.19 m³
Розмір упаковки
Довжина
995 mm
Висота
320 mm
Глибина
595 mm


ОСОБЛИВОСТІ ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ

Максимальне споживання
170 W
Напруга
220-240V
Частота
50-60Hz

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОТОРА

Максимальний рівень шуму
67 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Максимальна потужність двигуна
130 W

ЕНЕРГЕТИЧНЕ МАРКУВАННЯ



falmec

VETRA

Варіант
Настінна 90 см - Нержавіюча сталь

Колекція
Circle.Tech

Штриховий код **EAN**
8034122476827

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОТОРА

Швидкість двигуна	**1**	**2**	**3**	**4**
Шум **dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13**	**48**	**54**	**60**	**67**
Потужність **(m3/h) I.E.C.61591**				
Максимальний тиск **(**Па**)**				
Потужність двигуна **(W)**	**80**	**90**	**103**	**130**
Отвір для циркуляції повітря				