

VERSO

Варіант
Чорна - 85 см - 800 м3/год

Колекція
Design

Штриховий код **EAN**
8034122358741



Фотографія призначена виключно в якості інформації
Може не відповідати обраній версії.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Загартоване скло
Сенсорна панель керування і
функція цілодобового очищення
повітря
Металевий антижировий фільтр,
знімний та миється
Додатковий комбінований та
регенеруючий фільтр
Carbon.Zeo
Вугільний фільтр передбачений
Можлива установка воздуховода
з тильного боку
Додатковий димохід
Динамічне **LED**-освітлення
(2700K-5500K)

ДОДАТКОВІ АКЦЕСУАРИ

KACL.770#41F
Remote under-roof 1100 м3/h
Brushless

KACL.786#41F
Outdoor extractor fan 1000
м3/h

KACL.796#4AF
Outdoor extractor fan 1500 м3/h

KACL.797#4AF
Remote under-roof motor 1300
м3/h

KACL.798#41F
Remote under-roof motor 950
м3/h

KACL.941
Блок зовнішніх фільтрів для
нахилених витяжок

KCQAN.00#N
Додатковий димар (Чорний)

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип установки
Настінна
Габарити
85 см
Покриття
Чорне загартоване скло
Двигун
800 м³/h
Тип керування
Сенсорне керування
Налаштування швидкості
4
Освітлення
LED 2x1,2 W - 3200 K
Вугільний фільтр
Круглий вугільний фільтр Ø170
мм - Тип 6 (додатково)
Мінімальна відстань
Газова плита: 52 см
Електрична плита: 52 см

УПАКОВКА: ВАГА І ОБ'ЄМ



Вага брутто
23.1 kg
Вага нетто
18.7 kg
Об'єм
0.27 м³
Розмір упаковки
Довжина
995 mm
Висота
450 mm
Глибина
595 mm

ОСОБЛИВОСТІ ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ

Максимальне споживання
280 W
Напруга
220-240V
Частота
50-60Hz
Тип штекера
Schuko

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОТОРА

Максимальна продуктивність
750 м³/h
I.E.C. 61591
Максимальний рівень шуму
66 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Максимальний тиск (Па)
510 Pa
Максимальна потужність
двигуна
224 W



VERSO

Варіант
Чорна - 85 см - 800 м³/год

Колекція
Design

Штриховий код EAN
8034122358741

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОТОРА

Швидкість двигуна	1	2	3	4
Шум dB(A) _{re1pW-I.E.C.60704-2-13}	46	53	58	66
Потужність (м ³ /h) I.E.C.61591	295	390	500	750
Максимальний тиск (Па)	390	440	490	510
Потужність двигуна (W)	130	150	178	224
Отвір для циркуляції повітря	150	150	150	150

ПРОДУКТИВНІСТЬ / ТИСК

