falmec

GRUPPO INCASSO GREEN TECH

Версия
Встраиваемая в шкаф 60 см - 800/1280 м3/ч

Коллекция
Design

EAN код
8034122101743



Фотография исключительно для информации
Может не соответствовать выбранной версии.

ОСОБЕННОСТИ

Perimeter suction
электронное управление
Metallic grease filter, removable and washable
Угольный фильтр включен
Optional remote control
Dynamic LED Light (2700K - 5600K)
Green Tech Motor

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

KACL.815
Protective cleaning cloths for stainless steel (box 10 pcs)
103050093
Charcoal Filter Ø192mm
105080053
Remote control

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Тип установки
Встраиваемые
Габаритные размеры
50 cm
Отделка
Нержавеющая сталь (AISI 304) полировка
Мотор
800 m³/h
Тип управления
Электронное управление
Количество скоростей
4
Освещение
LED
Угольный фильтр
Charcoal Filter Ø192mm (Входит в комплектацию)
Минимальное расстояние
Газовая поверхность: 62 cm
Электр. поверхность: 52 cm


УПАКОВКА: ВЕС И ОБЪЕМ

Вес БРУТТО
9.8 kg
Вес НЕТТО
7.9 kg
Объём
0.09 m³
Размер упаковки
Длина
610 mm
Высота
380 mm
Ширина
375 mm

Особенности
Максимальное потребление
150 W
Напряжение
220-240V
Частота
50-60Hz

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОТОРА

Максимальная производительность
620 m³/h
I.E.C. 61591
Макс. уровень шума
66 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Макс. давление (Па)
430 Pa
Макс. мощность мотора (Вт)
130 W
Класс энергоэффективности
A+



falmec

GRUPPO INCASSO GREEN TECH

Версия
Встраиваемая в шкаф 60 см - 800/1280 м3/ч

Коллекция
Design

EAN код
8034122101743

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОТОРА

Скорость мотора	1	2	3	4
Уровень шума **dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13**	47		61	66
Производительность **(m3/h) I.E.C.61591**	205		500	620
Макс. давление **(**Па**)**	170		330	430
Потребляемая мощность мотора				130
Диффузор	150	150	150	150

falmec


GRUPPO INCASSO GREEN TECH

Версия
Встраиваемая в шкаф 60 см - 800/1280 м3/ч

Коллекция
Design

EAN код
8034122101743

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ



PF		
S	Falmec Spa	
M	Встраиваемая в шкаф 60 см - 800/1280 м3/ч	
AEC	27,9	kWh/a
EEC	A+	
FDE	36,5	
FDEC	A	
LE	27,9	
LEC	B	
GFE	53,0	
GFEC	F	
Qmin	205,0	m³/h
Qmax	500,0	m³/h
Qboost	620,0	m³/h
SPEmin	47	dBa
SPEmax	61	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W

PI		
F	0.7	
EEI	39,9	
Qbep	353,0	m³/h
Pbep	350	Pa
Qboost	620,0	m³/h
Wbep	94,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	148	lex
Lwa-SPEmax	61	dBa