falmec

PLANE GREEN TECH

Version
Ilot 90 cm - 800 m3/h

Collection
Design

Code EAN
8034122101781



La photographie est purement informative,
Il est possible qu'il ne corresponde pas à la version sélectionnée.

CARACTÉRISTIQUES

Commandes électroniques
Éclairage LED
Filtre Air Falmec pour une aspiration égale
Filtres à charbon inclus
Moteur Green Tech

ACCESSOIRES EN OPTION

KACL.557#I
Extension de cheminée îlot H1200 en inox
KACL.815
Lingettes nettoyantes pour Inox
KACL.866
Déflecteur d'air ilot (standard)
103050093
Filtre à charbon Ø192mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type d'installation
Ilot
Dimensions
90 cm
Finition
Acier inox (AISI 304) brossé, finition Scotch Brite
Moteur
800 m³/h
Type de contrôle
Commandes électroniques
Réglages vitesse
4
Eclairage
Led 4x1,2 W - 3200 K
Distance minimale
Table de cuisson gaz: 63 cm
Table de cuisson électrique: 52 cm

EMBALLAGE : POIDS ET DIMENSIONS


Poids brut
36 kg
Poids net
30 kg
Volume
0.36 m³
Dimensions emballage
Longueur
1035 mm
Hauteur
470 mm
Profondeur
740 mm

Consommation et caractéristiques de connexion

Consommation maximale
150 W
Courant
220-240V
Fréquence
50-60Hz

FICHE TECHNIQUE MOTEUR

Capacité maximale
620 m³/h
I.E.C. 61591
Bruit maximal
65 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Pression maximale (Pa)
430 Pa
Puissance moteur maximale
130 W
Classe énergétique
A+



falmec

PLANE GREEN TECH

Version
Ilot 90 cm - 800 m3/h

Collection
Design

Code EAN
8034122101781

Fiche technique moteur

Vitesse moteur	1	2	3	4
Bruit dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	48		62	65
(m3/h) I.E.C.61591	210		520	620
Pression maximale (Pa)	170		330	430
Puissance moteur (W)				130
Ventilation	150	150	150	150

falmec


PLANE GREEN TECH

Version
Ilot 90 cm - 800 m3/h

Collection
Design

Code EAN
8034122101781

Etiquette énergétique



PF		
S	Falmec Spa	
M	Ilot 90 cm - 800 m3/h	
AEC	27,7	kWh/a
EEC	A+	
FDE	36,3	
FDEC	A	
LE	28,4	
LEC	A	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	210,0	m³/h
Qmax	520,0	m³/h
Qboost	620,0	m³/h
SPEmin	48	dBa
SPEmax	62	dBa
SPEboost	65	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0.7	
EEI	41,8	
Qbep	327,0	m³/h
Pbep	336	Pa
Qboost	620,0	m³/h
Wbep	84,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	245	lex
Lwa-SPEmax	62	dBa

PF_Fiche produit conformément à 65/2014 S_Nom du fournisseur / M_Identification du modèle / AEC_Consommation annuelle d'énergie (Hotte AEC) / EEC_Classe d'efficacité énergétique / FDE_Efficacité de la dynamique des fluides (Hotte FDE) / FDEC_Classe d'efficacité de la dynamique des fluides / LE_Efficacité de l'éclairage (Hotte LE) / LEC_Classe d'efficacité de l'éclairage / GFE_Efficacité de filtrage de la graisse / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / Qmax_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / Qboost_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation / SPEmin_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / SPEmax_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / SPEboost_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation / P0_Consommation de puissance en mode off [éteint] (Po) / Ps_Consommation de puissance en mode stand-by [pause] (Ps) . **PI_Informations supplémentaires conformément à 66/2014** F_Facteur d'augmentation du temps / EEI_Index efficacité énergétique / Qbep_Débit de l'air mesuré au point d'efficacité maximale / Pbep_Pression de l'air mesurée au point d'efficacité maximale / Qboost_Débit de l'air maximal / Wbep_Entrée de la puissance électrique mesurée au point d'efficacité maximale / WL_Puissance nominale du système d'éclairage / Emiddle_Éclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson / Lwa=SPEmax_Niveau de pression sonore à la vitesse la plus élevée.