

QUASAR GREEN TECH

Version

Wandhaube 90 cm - Schwarz -
800 m³/h

Kollektion

Design

EAN Code

8034122101811



EIGENSCHAFTEN

Randabsaugen

Touchcontrol + 24h Funktion

Metallfettfilter,
spülmaschinengeeignet

Kohlefilter optional lieferbar

Rückseitiger Motorauslass
möglich

Schacht optional verfügbar

Dynamic LED Light (2700K -
5600K)

Green Tech Motor

OPTIONALES ZUBEHÖR

KACL.815

Original Falmec Schutz- und
Reinigungstücher (Box 10 Stk)

KACL.941

External filter unit for sloped
hoods

KACL.958#NF

External filter unit for sloped
hoods (Black)

KCQAN.00#I

Schacht (Edelstahl)

103050093

kohlefilter Ø192mm

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Einbauart

Wandhauben

Maße

90 cm

Oberfläche

Hochwertiges gebürstetes

Edelstahl (AISI 304)

Schwarzes gehärtetes Glas-
Finish

Motor

800 m³/h

Steuerungsart

Touchcontrol

Leistungsstufen

4

Beleuchtung

Led 3x1,2 W - 2700 K / 5600 K

Mindestabstand

Gaskochfeld: 57 cm

Elektrisches Kochfeld: 52 cm

VERPACKUNG: GEWICHTE UND VOLUMEN

Bruttogewicht

39 kg

Nettogewicht

33 kg

Volumen

0.42 m³

Verpackungsgröße

Länge

1035 mm

Höhe

560 mm

Tiefe

740 mm

VERBRAUCH UND ANSCHLUSS

EIGENSCHAFTEN

Maximaler Verbrauch

150 W

Stromanschluss

220-240V

Frequenz

50-60Hz

MOTOR TECHNISCHES DATENBLATT

Maximale Leistung

670 m³/h

I.E.C. 61591

Maximale Lautstärke

65 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

Maximaler Druck (Pa)



430 Pa

Maximale Motor Leistung

130 W

ENERGIEEFFIZIENZKLASSE

A+++



QUASAR GREEN TECH

Version

Wandhaube 90 cm - Schwarz -
800 m³/h

Kollektion

Design

EAN Code

8034122101811

MOTOR TECHNISCHES DATENBLATT

Motor Leistungsstufen	1	2	3	4
Geräusch dB(A) _{re1pW-I.E.C.60704-2-13}	45		58	65
Leistung (m ³ /h) I.E.C.61591	220		530	670
Maximaler Druck (Pa)	170		330	430
Motor Leistung (W)				130
Luftauslass	150	150	150	150

QUASAR GREEN TECH

Version

Wandhaube 90 cm - Schwarz -
800 m³/h


Kollektion

Design

EAN Code

8034122101811

ENERGIELABEL



PF		
S	Falmec Spa	
M	Wandhaube 90 cm - Schwarz - 800 m ³ /h	
AEC	18,9	kWh/a
EEC	A+++	
FDE	43,1	
FDEC	A	
LE	20,7	
LEC	B	
GFE	76,0	
GFEC	C	
Qmin	220,0	m ³ /h
Qmax	530,0	m ³ /h
Qboost	670,0	m ³ /h
SPEmin	45	dBa
SPEmax	58	dBa
SPEboost	65	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0.4	
EEL	26,2	
Qbep	409,0	m ³ /h
Pbep	368	Pa
Qboost	670,0	m ³ /h
Wbep	97,0	W
WL	6,50	W
Emiddle	134	lex
Lwa-SPEmax	58	dBa

PF_Produktbogen gemäß 65/2014 S_Name des Lieferanten / M_Identifizierung des Modells / AEC_Jährlicher Energieverbrauch (AEC-Abzugshaube) / EEC_Energieeffizienzklasse / FDE_Fluiddynamische Effizienz (FDE-Abzugshaube) / FDEC_Fluiddynamische Effizienzklasse / LE_Beleuchtungseffizienz (LE-Abzugshaube) / LEC_Effizienzklasse Beleuchtung / GFE_Fettfilter-Effizienz / GFEC_Fettfilter-Effizienzklasse / Qmin_Luftstrom (in m³/h) mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / Qmax_Luftstrom (in m³/h) mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / Qboost_Luftstrom (in m³/h) mit intensiver oder Boost-Einstellung (max. Luftstrom) / SPEmin_Luftschallemissionen Klasse A mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEmax_Luftschallemissionen Klasse A mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEboost_Luftschallemissionen Klasse A (in dB) bei intensiver oder Boost-Einstellung / PO_Energieverbrauch in Off-Modus (Po) / Ps_Energieverbrauch in Standby-Modus (Ps). **PI_Zusätzliche Informationen gemäß 66/2014** F_Zeiterhöhungsfaktor / EEL_Energieeffizienzindex / Qbep_Gemessener Luftstrom beim höchsten Wirkungsgrad / Pbep_Gemessener Luftdruck beim höchsten Wirkungsgrad / Qboost_Maximaler Luftstrom / Wbep_Gemessener Stromversorgungseingang beim höchsten Wirkungsgrad / WL_Nennleistung des Beleuchtungssystems / Emiddle_Durchschnittsbeleuchtung des Beleuchtungssystems auf der Kochfläche / Lwa=SPEmax_Schalldruckpegel bei der höchsten Stufe.