falmec

QUASAR GREEN TECH

Варіант
Настінна 90 см - Чорна - 800 м3/год

Колекція
Design

Штриховий код **EAN**
8034122101811

Фотографія призначена виключно в якості інформації
Може не відповідати обраній версії.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Периметральне всмоктування
Сенсорна панель керування і функція цілодобового очищення повітря
Металевий антижировий фільтр, знімний та миється
Вугільний фільтр передбачений
Можлива установка воздуховода з тильного боку
Додатковий димохід
Динамічне **LED-**освітлення **(2700K-5500K)**
Мотор **Green Tech**

ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ

KACL.815
Захисні серветки для нержавіючої сталі (коробка 10 шт.)
KACL.941
Блок зовнішніх фільтрів для нахилених витяжок
KACL.958#NF
Блок внешних фильтров для наклонных вытяжек (Black)
103050093
Вугільний фільтр Ø192 мм

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип установки
Настінна
Габарити
90 cm
Покриття
Шліфована нержавіюча сталь (AISI 304)
Покриття з чорного загартованого скла
Двигун
800 m³/h
Тип керування
Сенсорне керування
Налаштування швидкості
4
Освітлення
Led 3x1,2 W - 2700 K / 5600 K
Мінімальна відстань
Газова плита: 57 cm
Електрична плита: 52 cm

УПАКОВКА: ВАГА І ОБ'ЄМ

Вага брутто
39 kg
Вага нетто
33 kg
Об'єм
0.42 m³
Розмір упаковки
Довжина
1035 mm
Висота
560 mm
Глибина
740 mm

ОСОБЛИВОСТІ ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ

Максимальне споживання
150 W
Напруга
220-240V
Частота
50-60Hz

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОТОРА

Максимальна продуктивність
670 m³/h
I.E.C. 61591
Максимальний рівень шуму
65 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Максимальний тиск **(**Па**)**
430 Pa
Максимальна потужність двигуна
130 W
ЕНЕРГЕТИЧНЕ МАРКУВАННЯ
A+++





falmec

QUASAR GREEN TECH

Варіант
Настінна 90 см - Чорна - 800 м3/год

Колекція
Design

Штриховий код **EAN**
8034122101811

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОТОРА

Швидкість двигуна	1	2	3	4
Шум **dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13**	45		58	65
Потужність **(m3/h) I.E.C.61591**	220		530	670
Максимальний тиск (Па)	170		330	430
Потужність двигуна **(W)**				130
Отвір для циркуляції повітря	150	150	150	150

falmec

QUASAR GREEN TECH

Варіант
Настінна 90 см - Чорна - 800 м3/год

Колекція
Design

Штриховий код **EAN**
8034122101811

ЕНЕРГЕТИЧНА ЕТИКЕТКА



PF		
S	Falmec Spa	
M	Настінна 90 см - Чорна - 800 м3/год	
AEC	18,9	kWh/a
EEC	A+++	
FDE	43,1	
FDEC	A	
LE	20,7	
LEC	B	
GFE	76,0	
GFEC	C	
Qmin	220,0	m³/h
Qmax	530,0	m³/h
Qboost	670,0	m³/h
SPEmin	45	dBa
SPEmax	58	dBa
SPEboost	65	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0.4	
EEI	26,2	
Qbep	409,0	m³/h
Pbep	368	Pa
Qboost	670,0	m³/h
Wbep	97,0	W
WL	6,50	W
Emiddle	134	lex
Lwa-SPEmax	58	dBa

PF_Інформація в картці виробу відповідно до **65/2014** S_Ім'я постачальника / M_Ідентифікація моделі / AEC_Річне споживання електроенергії (AEC hood) / EEC_Класс енергетичної ефективності / FDE_Гідродинамічна ефективність (FDE hood) / FDEC_Клас гідродинамічної ефективності / LE_Світлова ефективність (LE hood) / LEC_Клас світлової ефективності / GFE_Ефективність фільтрації жиру / GFEC_Клас ефективності фільтрації жиру / Qmin_Мінімальна швидкість повітряного потоку (в м³ / год) / Qmax_Максімальна швидкість повітряного потоку (в м³ / год) / Qboost_Інтенсівна швидкість повітряного потоку (в м³ / год) / SPEmin_Звуковипромінювання A при мінімальній швидкості повітряного потоку / SPEmax_Звуковипромінювання A при максимальній швидкості повітряного потоку / SPEboost_Звуковипромінювання A при інтенсивній швидкості повітряного потоку / PO_Споживання струму в режимі викл. (Off) (Po) / Ps_Споживання струму в режимі очікування (standby) (Ps) **PI**_Додаткова інформація відповідно до **66/2014.** F_Коефіцієнт підвищення часу / EEI_Показник енергетичної ефективності / Qbep_Витрата повітря, виміряний в точці найбільшої ефективності / Pbep_Тиск повітря, виміряний в точці найбільшої ефективності / Qboost_Максімальний повітряний потік / Wbep_Подача електроенергії, виміряна в точці найбільшої ефективності / WL_Номінальна потужність освітлювальної системи / Emiddle_Средня освітленість освітлювальної системи на вручений панелі / Lwa = SPEmax_Рівень звуковипромінювання при максимальній настройці.