falmec

QUANTUM

Версия
Quantum - 600 м3/ч

Коллекция
Интегрированные системы управления

EAN код
8034122359762



Фотография исключительно для информации
Может не соответствовать выбранной версии.

ОСОБЕННОСТИ

Residual heat indicators
Keep warm function
9 cooking levels + Power function (Over Boost)
Pot detector sensor
Timer / minute minder
Safety switch-off / safety lock function
Double Bridge Function
Automatic shut-off timer
Power management system on three levels: 2.8 kw, 3.5 kw, 7.4 kw
Brushless Motor
Touch control with red LED display
Carbon.Zeo/Metallic filter maintenance warning
Carbon.Zeo filter maintenance warning
Schott black ceramic glass
Black steel extraction area frame
Auto mode (suction speed automatically adjusts to cooking power)
4 cooking areas with Flex Surface technology

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

KACL.155#NF
Kit: Quantum Black frame
KACL.930
Kit filters Carbon.Zeo
KACL.931
Filters Carbon.Zeo - Spare
KACL.951
Underbase Slim filter unit (h60mm)
KACL.952
Filter replacement (underbase Slim filter unit - h60mm)
KACL.955
Base grid (underbase Slim filter unit - h60mm)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Тип установки
Встраиваемые в столешницу
Габаритные размеры
84 cm
Отделка
Schott black glass
Мотор
600 m³/h
Тип управления
Сенсорное управление
Количество скоростей
9

УПАКОВКА: ВЕС И ОБЪЕМ

Вес БРУТТО
34 kg
Вес НЕТТО
27.9 kg
Объём
0.24 m³
Размер упаковки
Длина
1055 mm
Высота
375 mm
Ширина
610 mm

Особенности
Максимальное потребление
7560 W
Напряжение
220-240V
Частота
50-60Hz

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОТОРА

Максимальная производительность
495 m³/h
I.E.C. 61591
Макс. уровень шума
69 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Макс. давление (Па)
640 Pa
Макс. мощность мотора (Вт)
131 W
Класс энергоэффективности
A+


falmec

QUANTUM


Версия
Quantum - 600 м3/ч


Коллекция
Интегрированные системы управления

EAN код
8034122359762




front view







installation on a 60 cm top




installation on a 70 cm top




flush installation




over top installation



ducted version



recirculating version KACL.930



recirculating version KACL.951

falmec

QUANTUM

Версия
Quantum - 600 м3/ч


Коллекция
Интегрированные системы управления

EAN код
8034122359762

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОТОРА

Скорость мотора	1	5	9	10
Уровень шума **dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13**	46	-	64	69
Производительность **(m3/h) I.E.C.61591**	170	310	390	495
Макс. давление (Па)	80	220	420	640
Потребляемая мощность мотора	11	32	74	131
Диффузор	220x90	220x90	220x90	220x90

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ/ДАВЛЕНИЕ



falmec


QUANTUM

Версия
Quantum - 600 м3/ч

Коллекция
Интегрированные системы управления

EAN код
8034122359762

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ



PF		
S	Falmec Spa	
M	Quantum - 600 м3/ч	
AEC	38,3	kWh/a
EEC	A+	
FDE	33,1	
FDEC	A	
LE	0,0	
LEC		
GFE	87,0	
GFEC	B	
Qmin	170,0	m³/h
Qmax	390,0	m³/h
Qboost	495,0	m³/h
SPEmin	46	dBa
SPEmax	64	dBa
SPEboost	69	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0.8	
EEI	43,8	
Qbep	267,0	m³/h
Pbep	584	Pa
Qboost	495,0	m³/h
Wbep	131,0	W
WL	0,00	W
Emiddle	0	lex
Lwa-SPEmax	64	dBa