falmec

EXPLOIT TOP

Варіант
Настінна 90 см — 800 м3/год

Колекція
Fasteel

Штриховий код **EAN**
8034122100685



Фотографія призначена виключно в якості інформації
Може не відповідати обраній версії.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Шліфована сталь **Fasteel** з анти-відбитком пальців та алюмінієвим бортиком
Периметральне всмоктування
Електронне керування
Світлодіодне освітлення
Металевий антижировий фільтр, знімний та миється
Вугільний фільтр передбачений

ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ

KACL.510#X
Extension H700 - Wall Fasteel
KACL.770#41F
Remote under-roof 1100 m3/h Brushless
KACL.786#41F
Outdoor extractor fan 1000 m3/h
KACL.796#4AF
Outdoor extractor fan 1500 m3/h
KACL.797#4AF
Remote under-roof motor 1300 m3/h
KACL.798#41F
Remote under-roof motor 950 m3/h

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип установки
Настінна
Габарити
90 cm
Покриття
Шліфована сталь Fasteel із захистом від відбитків і бортиком з алюмінію
Двигун
800 m³/h
Тип керування
Електронне керування
Налаштування швидкості
4
Освітлення
LED 2x1,2 W – 3200 K
Фільтр
Metallic filter "Base" - 277x294 mm
Вугільний фільтр
Квадратний вугільний фільтр - Тип 3 (додатково)
Мінімальна відстань
Газова плита: 60 cm
Електрична плита: 52 cm

УПАКОВКА: ВАГА І ОБ'ЄМ


Вага брутто
25 kg
Вага нетто
20 kg
Об'єм
0.27 m³
Розмір упаковки
Довжина
995 mm
Висота
450 mm
Глибина
595 mm

ОСОБЛИВОСТІ ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ

Максимальне споживання
280 W
Напруга
220-240V
Частота
50-60Hz
Тип штекера
Shuko

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОТОРА

Максимальна продуктивність
670 m³/h
I.E.C. 61591
Максимальний рівень шуму
67 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Максимальний тиск (Па)
500 Pa
Максимальна потужність двигуна
215 W
ЕНЕРГЕТИЧНЕ МАРКУВАННЯ
B



falmec

EXPLOIT TOP

Варіант
Настінна 90 см — 800 м3/год


Колекція
Fasteel

Штриховий код **EAN**
8034122100685

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОТОРА

Швидкість двигуна	1	2	3	4
Шум **dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13**	49	55	61	67
Потужність **(m3/h) I.E.C.61591**	270	360	470	670
Максимальний тиск **(Па)**	390	420	460	500
Потужність двигуна **(W)**	134	156	180	215
Отвір для циркуляції повітря	150	150	150	150

ПРОДУКТИВНІСТЬ / ТИСК



falmec


EXPLOIT TOP

Варіант
Настінна 90 см — 800 м3/год

Колекція
Fasteel

Штриховий код **EAN**
8034122100685

ЕНЕРГЕТИЧНА ЕТИКЕТКА



PF		
S	**Falmec Spa**	
M	Настінна **90** см — **800** м3/год	
AEC	**63,2**	**kWh/a**
EEC	**B**	
FDE	**25,5**	
FDEC	**B**	
LE	**20,5**	
LEC	**B**	
GFE	**53,0**	
GFEC	**F**	
Qmin	**270,0**	**m³/h**
Qmax	**470,0**	**m³/h**
Qboost	**670,0**	**m³/h**
SPEmin	**49**	**dBa**
SPEmax	**61**	**dBa**
SPEboost	**67**	**dBa**
PO	**-**	**W**
PS	**0,48**	**W**
PI		
F	**1.1**	
EEI	**63,5**	
Qbep	**333,0**	**m³/h**
Pbep	**407**	**Pa**
Qboost	**670,0**	**m³/h**
Wbep	**147,7**	**W**
WL	**5,30**	**W**
Emiddle	**109**	**lex**
Lwa-SPEmax	**61**	**dBa**

PF_Інформація в картці виробу відповідно до **65/2014** S_Ім'я постачальника / M_Ідентифікація моделі / AEC_Річне споживання електроенергії (AEC hood) / EEC_Класс енергетичної ефективності / FDE_Гідродинамічна ефективність (FDE hood) / FDEC_Клас гідродинамічної ефективності / LE_Світлова ефективність (LE hood) / LEC_Клас світлової ефективності / GFE_Ефективність фільтрації жиру / GFEC_Клас ефективності фільтрації жиру / Qmin_Мінімальна швидкість повітряного потоку (в м³ / год) / Qmax_Максимальна швидкість повітряного потоку (в м³ / год) / Qboost_Інтенсівна швидкість повітряного потоку (в м³ / год) / SPEmin_Звуковипромінювання A при мінімальній швидкості повітряного потоку / SPEmax_Звуковипромінювання A при максимальній швидкості повітряного потоку / SPEboost_Звуковипромінювання A при інтенсивній швидкості повітряного потоку / P0_Споживання струму в режимі викл. (Off) (Po) / Ps_Споживання струму в режимі очікування (standby) (Ps) **PI**_Додаткова інформація відповідно до **66/2014.** F_Коефіцієнт підвищення часу / EEI_Показник енергетичної ефективності / Qbep_Витрата повітря, виміряний в точці найбільшої ефективності / Pbep_Тиск повітря, виміряний в точці найбільшої ефективності / Qboost_Максімальний повітряний потік / Wbep_Подача електроенергії, виміряна в точці найбільшої ефективності / WL_Номінальна потужність освітлювальної системи / Emiddle_Средня освітленість освітлювальної системи на вручений панелі / Lwa = SPEmax_Рівень звуковипромінювання при максимальній настройці.