falmec

## VIRGOLA NO-DROP

**Wersja**
Virgola No-Drop 60 inox 800 m³/h

**Kolekcja**
Design


**Kod Ean**
8034122359588

### DANE OGÓLNE

**Ruchoma osłona ze szkła hartowanego**
**Sterowanie elektroniczne**
**Filtr przeciwtłuszczowy metalowy, wymienny z możliwością mycia**
**Filtr węglowy opcjonalny**
**Komin opcjonalny**
**Dynamic LED Light (2700K - 5600K)**
**Opatentowany System No-Drop - zapobiegający kondensacji**

### DOSTĘPNE AKCESORIA (OPCJONALNE)

**KACL.770#41F**
Silnik poddaszowy bezszczotkowy 1100 m³/h
**KACL.786#41F**
Silnik zewnętrzny 1000 m³/h
**KACL.796#4AF**
Silnik zewnętrzny 1500 m³/h
**KACL.797#4AF**
Silnik poddaszowy 1300 m³/h
**KACL.798#41F**
Silnik poddaszowy 950 m³/h
**KACL.954**
Filtr węglowy wysokiej wydajności
**KCVJN.00#3**
Komin teleskopowy H=185+H=185 mm
**KCVJN.01#3**
Komin H=120 mm




### DANE TECHNICZNE

**Sposób instalacji**
Do zabudowy
**Wymiary**
60 cm
**Wykończenie**
Stal inox wykończenie Scotch Brite
**Silnik**
800 m³/h
**Rodzaj sterowania**
Sterowanie elektroniczne
**Zakresy prędkości**
4
**Oświetlenie**
Led 2x1,2 W (2700 K - 5600 K)
**Odległość minimalna**
Płyta gazowa: 52 cm
Płyta elektryczna: 52 cm

### OPAKOWANIE

**Ciężar brutto**
15.2 kg
**Ciężar netto**
12.3 kg
**Objętość**
0.13 m³
**Wymiary opakowania**
Długość
705 mm
Wysokość
410 mm
Głębokość
465 mm

### ZUŻYCIE I PODŁĄCZENIE

**Maksymalne zużycie energii**
280 W
**Napięcie**
220-240V
**Częstotliwość**
50-60Hz

### SILNIK

**Maksymalny przepływ**
670 m³/h
I.E.C. 61591
**Maksymalna głośność**
67 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
**Maksymalne ciśnienie (Pa)**
500 Pa
**Maksymalna moc silnika**
215 W
**KLASA ENERGETYCZNA**
B

falmec

## VIRGOLA NO-DROP

**Wersja**
Virgola No-Drop 60 inox 800 m³/h


**Kolekcja**
Design

**Kod Ean**
8034122359588

## SILNIK

| Prędkość silnika | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Głośność dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13 | 49 | 55 | 61 | 67 |
| Przepływ (m3/h) I.E.C.61591 | 270 | 360 | 470 | 670 |
| Maksymalne ciśnienie (Pa) | 390 | 420 | 460 | 500 |
| Moc silnika (W) | 134 | 156 | 180 | 215 |
| Wylot powietrza | 150 | 150 | 150 | 150 |

## PRZEPŁYW / CIŚNIENIE



falmec


## VIRGOLA NO-DROP

**Wersja**
Virgola No-Drop 60 inox 800 m³/h

**Kolekcja**
Design

**Kod Ean**
8034122359588

## ETYKIETA ENERGETYCZNA




| PF | | |
|---|---|---|
| S | Falmec Spa | |
| M | Virgola No-Drop 60 inox 800 m³/h | |
| AEC | 55,7 | kWh/a |
| EEC | B | |
| FDE | 26,4 | |
| FDEC | B | |
| LE | 27,9 | |
| LEC | B | |
| GFE | 70,0 | |
| GFEC | D | |
| Qmin | 250,0 | m³/h |
| Qmax | 480,0 | m³/h |
| Qboost | 620,0 | m³/h |
| SPEmin | 49 | dBa |
| SPEmax | 61 | dBa |
| SPEboost | 66 | dBa |
| PO | - | W |
| PS | 0,48 | W |

| PI | | |
|---|---|---|
| F | 1 | |
| EEI | 57,8 | |
| Qbep | 364,0 | m³/h |
| Pbep | 371 | Pa |
| Qboost | 620,0 | m³/h |
| Wbep | 142,0 | W |
| WL | 5,30 | W |
| Emiddle | 148 | lex |
| Lwa-SPEmax | 61 | dBa |

**PF_Karta produktu zgodna z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 65/2014** S_Nazwa dostawcy / M_Identyfikacja modelu / AEC_Roczne zużycie energii (okap AEC) / EEC_Klasa efektywności energetycznej / FDE_Efektywność hydrodynamiczna (okap FDE) / FDEC_Klasa efektywności hydrodynamicznej / LE_Efektywność oświetlenia (okap LE) / LEC_Klasa efektywności oświetlenia / GFE_Efektywność filtrowania smaru / GFEC_Klasa efektywności filtrowania smaru / Qmin_Przepływ powietrza (w m³/h) przy min. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / Qmax_Przepływ powietrza (w m³/h) przy maks. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / Qboost_Przepływ powietrza (w m³/h) przy intensywnym lub zwiększonym ustawieniu (maks. przepływ powietrza) / SPEmin_A-ważony poziom emisji fal akustycznych przy min. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / SPEmax_A-ważony poziom emisji fal akustycznych przy maks. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / SPEboost_A-ważony poziom emisji fal akustycznych (w dB) przy intensywnym lub zwiększonym ustawieniu / P0_Pobór mocy w trybie wyłączenia (Po) / Ps_Pobór mocy w trybie czuwania (Ps). **PI_Dodatkowe informacje zgodnie z 66/2014** F_Wskaźnik wzrostu czasu / EEI_Wskaźnik efektywności energetycznej / Qbep_Pomierzone natężenie przepływu powietrza w najlepszym punkcie wydajności / Pbep_Pomierzone ciśnienie powietrza w najlepszym punkcie wydajności / Qboost_Maksymalny przepływ powietrza / Wbep_Pomierzony pobór mocy elektrycznej w najlepszym punkcie wydajności / WL_Nominalna moc systemu oświetleniowego / Emiddle_Średnie natężenie oświetlenia systemu oświetleniowego na powierzchni do gotowania / Lwa=SPEmax_Poziom ciśnienia akustycznego przy najwyższej prędkości.