falmec

VIRGOLA NO-DROP

Versie
800 m3/h - 90 cm

Award

Collectie
Design


EAN code
8034122359595

KENMERKEN

Gehard draaiend glas
Elektronische bediening
Metalen vetfilter, afneembaar en afwasbaar
Optionele koolstoffilter
Optionele schacht
Dynamic LED Light (2700K - 5600K)
No-Drop systeem

OPTIONELE ACCESSOIRES

FA-MOT1000EX
Motor op afstand - buiten 1000 m3/h
FA-MOT1000IN
Motor op afstand - binnen 1100 m3/h Brushless
FA-MOT1300
Motor op afstand - binnen 1300 m3/h
FA-MOT1500
Motor op afstand buiten - 1500 m³/h
FA-MOT950
Motor op afstand binnen - 950 m³/u
KACL.954
Cellular charcoal filter (for Virgola No-Drop hoods <08/06/2020)
KCVJN.00#3
Schachtverlenging telescopisch 185+185 cm voor Virgola, Move
KCVJN.01#3
Schachtverlenging, 120 cm, voor Virgola, Move



TECHNISCHE KENMERKEN

Type
Inbouw
Afmetingen
90 cm
Afwerking
Inox
Motor
800 m³/h
Type van besturing
Elektronische bediening
Snelheidsregeling
4
Verlichting
LED 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K
Minimum afstand
Gaskookplaat: 52 cm
Elektrische kookplaat: 52 cm

VERPAKKING: GEWICHT EN VOLUME

Bruto gewicht
19.4 kg
Netto gewicht
15.6 kg
Volume
0.19 m³
Verpakkingsgrootte
Lengte
995 mm
Hoogte
410 mm
Diepte
465 mm

VERBRUIKS- EN CONNECTIEKENMERKEN

Maximaal verbruik
280 W
Spanning
220-240V
Frequentie
50-60Hz

MOTOR

Max capaciteit
670 m³/h
I.E.C. 61591
Maximale geluid
67 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maximale druk (Pa)
500 Pa
Vermogen motor max
215 W
ENERGIEKLASSE
B

falmec

VIRGOLA NO-DROP

Versie
800 m3/h - 90 cm

Award


Collectie
Design

EAN code
8034122359595

MOTOR

Snelheid motor	1	2	3	4
Geluid dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	55	61	67
Capaciteit (m3/h) I.E.C.61591	270	360	470	670
Maximale druk (Pa)	390	420	460	500
Vermogen motor (W)	134	156	180	215
Luchtuitlaat	150	150	150	150

CAPACITEIT / DRUK



falmec

VIRGOLA NO-DROP


Versie
800 m3/h - 90 cm

Award

Collectie
Design

EAN code
8034122359595

ENERGIELABEL



PF		
S	Falmec Spa	
M	800 m3/h - 90 cm	
AEC	55,7	kWh/a
EEC	B	
FDE	26,4	
FDEC	B	
LE	27,9	
LEC	B	
GFE	70,0	
GFEC	D	
Qmin	250,0	m³/h
Qmax	480,0	m³/h
Qboost	620,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	61	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEI	57,8	
Qbep	364,0	m³/h
Pbep	371	Pa
Qboost	620,0	m³/h
Wbep	142,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	148	lex
Lwa-SPEmax	61	dBa

PI_Additionele informatie volgens 66/2014