falmec

VİRGOLA NO-DROP

Versiyon
Gömme - 90 cm - 800 m3/h

Koleksiyon
Design


EAN kodu
8034122359595

ÖZELLİKLER

Temperli hareketli cam panel
Elektronik kontrol
Çıkartılabilir ve yıkanabilir
Metal yağ filtresi
Opsiyonel karbon filtre
Opsiyonel baca
Dinamik Led aydınlatma (2700K – 5600K)
No-Drop patented anti-condensation system

OPSİYONEL AKSESUARLAR

KACL.770#41F
Çatı altı harici motor 1100 m3/sa Fırçasız
KACL.786#41F
Harici motor 1000 m3/sa
KACL.796#4AF
Harici motor 1500 m3/sa
KACL.797#4AF
Çatı altı harici motor
KACL.798#41F
Çatı altı harici motor 950 m3/sa
KACL.954
Cellular charcoal filter (for Virgola No-Drop hoods <08/06/2020)
KCVJN.00#3
Teleskopik baca Y:185 + Y:185
KCVJN.01#3
Baca Y:120 mm



TEKNİK ÖZELLİKLER

Kurulum tipi
Gömme
Ölçüler
90 cm
Finişler
Scotch brite stainless steel
Motor
800 m³/h
Kontrol tipi
Elektronik kontrol
Hız ayarı
4
Aydınlatma
Led 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K
Minimum uzaklık
Gazlı ocak: 52 cm
Elektrikli ocak: 52 cm

PAKETLEME: AĞIRLIK VE HACİM

Brüt ağırlık
19.4 kg
Net ağırlık
15.6 kg
Hacimler
0.19 m³
Paketleme ölçüsü
Uzunluk
995 mm
Yükseklik
410 mm
Derinlik
465 mm

TÜKETİM VE BAĞLANTI ÖZELLİKLERİ

Maksimum tüketim
280 W
Akım
220-240V
Frekans
50-60Hz

MOTOR TEKNİK VERİLERİ

Maksimum kapasite
670 m³/h
I.E.C. 61591
Maksimum ses seviyesi
67 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maksimum basınç (Pa)
500 Pa
Maksimum motor gücü
215 W
ENERJİ SINIFI
B

falmec

VİRGOLA NO-DROP

Versiyon
Gömme - 90 cm - 800 m3/h


Koleksiyon
Design

EAN kodu
8034122359595

MOTOR TEKNİK VERİLERİ

Motor hızı	1	2	3	4
Ses seviyesi dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	55	61	67
Kapasite (m3/h) I.E.C.61591	270	360	470	670
Maksimum basınç (Pa)	390	420	460	500
Motor gücü (W)	134	156	180	215
Hava çıkışı	150	150	150	150

KAPASİTE / BASINÇ



falmec


VİRGOLA NO-DROP

Versiyon
Gömme - 90 cm - 800 m3/h

Koleksiyon
Design

EAN kodu
8034122359595

ENERJİ ETİKETİ



PF		
S	Falmec Spa	
M	Gömme - 90 cm - 800 m3/h	
AEC	55,7	kWh/a
EEC	B	
FDE	26,4	
FDEC	B	
LE	27,9	
LEC	B	
GFE	70,0	
GFEC	D	
Qmin	250,0	m³/h
Qmax	480,0	m³/h
Qboost	620,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	61	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEI	57,8	
Qbep	364,0	m³/h
Pbep	371	Pa
Qboost	620,0	m³/h
Wbep	142,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	148	lex
Lwa-SPEmax	61	dBa

65/2014'e göre PF_Ürün fişi 66/2014'e göre PI_Ek bilgi F_Time increase factor / EEI_Energy Efficiency Index / Qbep_Measured air flow rate at best efficiency point / Pbep_Measured air pressure at best efficiency point / Qboost_Maximun air flow / Wbep_Measured electric power input at best efficiency point / WL_Nominal power of the lighting system / Emiddle_Average illumination of the lighting system on the cooking surface / Lwa=SPEmax_Sound pressure level at the highest speed.