

LAGUNA

Version

Collection

Design+

Code EAN

8034122350905



La photographie est purement informative,
Il est possible qu'il ne corresponde pas à la version sélectionnée.

CARACTÉRISTIQUES

- Aspiration périmétrale
- Commandes sensibles avec fonction recyclage 24h
- Filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle
- Filtres à charbon inclus

Fonctionne en évacuation ou en recyclage

ACCESSOIRES EN OPTION

KACL.770#41F

Moteur déporté sous-combles
1100 m3/h Brushless

KACL.786#41F

Moteur déporté extérieur 1000 m3/h

KACL.796#4AF

Moteur déporté extérieur 1500 m3/h

KACL.797#4AF

Moteur déporté sous-combles
1300 m3/h

KACL.798#41F

Moteur déporté sous-combles
950 m3/h

KACL.815

Lingettes nettoyantes pour Inox

KACL.824#F

Verre blanc LAGUNA 60cm

KACL.824#N

Verre noir LAGUNA 60cm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type d'installation

Mural

Finition

Acier inox (AISI 304) brossé, finition Scotch Brite
Verre trempé

Moteur

800 m³/h

Type de contrôle

Commandes sensibles

Réglages vitesse

4

Eclairage

Led 4x1,2 W - 3200 K

Filtre

2 x Metallic filter "Base" - 235x245 mm

Filtre à charbon

Filtre à charbon rond diamètre 170 mm (en option)

Distance minimale

Table de cuisson gaz: 60 cm
Table de cuisson électrique: 52 cm

EMBALLAGE : POIDS ET DIMENSIONS

LAGUNA Poids brut

27 kg

Poids net

21 kg

Volume

0.39 m³

Dimensions emballage

Longueur

1035 mm

Hauteur

510 mm

Profondeur

740 mm

KIT VERRE Verre noir LAGUNA

60cm Poids brut

15 kg

Poids net

13 kg

Volume

0.06 m³

Dimensions emballage

Longueur

945 mm

Hauteur

105 mm

Profondeur

655 mm

Consommation et caractéristiques de connexion

Courant

220-240V

Fréquence

50-60Hz

Type de prise

Shuko

FICHE TECHNIQUE MOTEUR

Capacité maximale

670 m³/h

I.E.C. 61591

Bruit maximal

67 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

Pression maximale (Pa)


500 Pa

Puissance moteur maximale

215 W

Classe énergétique

B



LAGUNA

Version


Collection
Design+

Code EAN
8034122350905

Fiche technique moteur

Vitesse moteur	1	2	3	4
Bruit dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	55	61	67
(m3/h) I.E.C.61591	270	360	470	670
Pression maximale (Pa)	390	420	460	500
Puissance moteur (W)	134	156	180	215
Ventilation	150	150	150	150

Capacité/pression
[Pa]




LAGUNA

Version

Collection
Design+

Code EAN
8034122350905

Etiquette énergétique



PF		
S	Falmec Spa	
M		
AEC	63,2	kWh/a
EEC	B	
FDE	25,5	
FDEC	B	
LE	20,5	
LEC	B	
GFE	53,0	
GFEC	F	
Qmin	270,0	m³/h
Qmax	470,0	m³/h
Qboost	670,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	61	dBa
SPEboost	67	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEL	63,5	
Qbep	333,0	m³/h
Pbep	407	Pa
Qboost	670,0	m³/h
Wbep	147,7	W
WL	5,30	W
Emiddle	109	lex
Lwa-SPEmax	61	dBa

PF_Fiche produit conformément à 65/2014 S_Nom du fournisseur / M_Identification du modèle / AEC_Consummation annuelle d'énergie (Hotte AEC) / EEC_Classe d'efficacité énergétique / FDE_Efficacité de la dynamique des fluides (Hotte FDE) / FDEC_Classe d'efficacité de la dynamique des fluides / LE_Efficacité de l'éclairage (Hotte LE) / LEC_Classe d'efficacité de l'éclairage / GFE_Efficacité de filtrage de la graisse / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / Qmax_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / Qboost_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation / SPEmin_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / SPEmax_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / SPEboost_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation / PO_Consummation de puissance en mode off [éteint] (Po) / Ps_Consummation de puissance en mode stand-by [pause] (Ps). **PI_Informations supplémentaires conformément à 66/2014** F_Facteur d'augmentation du temps / EEL_Index efficacité énergétique / Qbep_Débit de l'air mesuré au point d'efficacité maximale / Pbep_Pression de l'air mesurée au point d'efficacité maximale / Qboost_Débit de l'air maximal / Wbep_Entrée de la puissance électrique mesurée au point d'efficacité maximale / WL_Puissance nominale du système d'éclairage / Emiddle_Eclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson / Lwa=SPEmax_Niveau de pression sonore à la vitesse la plus élevée.