

GRUPPO INCASSO MURANO
BLACK

Version
Gruppo Incasso NRS Murano
Black 70 cm

Collection
Design

Code EAN
8034122358628



Photo indicative/non contractuelle.
Peut ne pas correspondre à la version du produit sélectionné.

CARACTERISTIQUES

Commandes sensibles +
fonction recyclage 24h
Filtres à graisse métalliques
lavables
Filtres à charbon inclus
Télécommande incluse
Panneau d'aspiration en verre
trempé
Lumière Dynamique LED
(2700K - 5600K)

ACCESSOIRES EN OPTION

FA-KACL934
Filtres combinés
Charbon/Zéolite
FA-MOT1000EX
Moteur déporté extérieur 1000
m3/h
FA-MOT1000IN
Moteur déporté sous-combles
1100 m3/h Brushless
FA-MOT1300
Moteur déporté sous-combles
1300 m3/h
FA-MOT1500
Moteur déporté extrérieur 1500
m³/h
FA-MOT950
Moteur déporté sous-combles
950 m³/h
KACL.950
Unité de filtration pour hottes
intégrées
101079910
Metallic filter "Base" - 204x207
mm
103050091
Filtre à charbon rond diamètre
170 mm

CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES

Type
Intégrées
Dimensions
70 cm
Finition
Verre trempé noir
Acier peint en noir
Moteur
800 m³/h
Type de commande
Commandes sensibles
Commande de vitesse
4
Eclairage
Led 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K
Filtre
Metallic filter "Base" - 204x207
mm
Filtre à charbon
Filtre à charbon rond diamètre
170 mm (Inclus)
Distance minimal
Cuisson à gaz: 62 cm
Taque électrique: 52 cm

EMBALLAGE: POIDS ET
VOLUME


Poids brut
12.8 kg
Poids net
10.2 kg
Volume
0.12 m³
Taille de l'emballage
Longeur
855 mm
Hauteur
380 mm
Profondeur
375 mm

CARACTÉRISTIQUES DE
CONSUMMATION ET DE
CONNEXION

Consomation maximale
280 W
Tension
220-240V
Fréquence
50-60Hz
Cable d'alimentation
Shuko

MOTEUR

Capacité max
670 m³/h
I.E.C. 61591
Niveau sonore max
67 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Pression max (Pa)
500 Pa
Puissance du moteur max
215 W
CLASSE ENERGETIQUE
B



GRUPPO INCASSO MURANO
BLACK

Version
Gruppo Incasso NRS Murano
Black 70 cm


Collection
Design

Code EAN
8034122358628

MOTEUR

Vitesse du moteur	1	2	3	4
Niveau sonore dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	55	61	67
Capacité (m3/h) I.E.C.61591	270	360	470	670
Pression max (Pa)	390	420	460	500
Puissance du moteur (W)	134	156	180	215
Sortie d'air	150	150	150	150

CAPACITE / PRESSION




GRUPPO INCASSO MURANO
BLACK

Version
Gruppo Incasso NRS Murano
Black 70 cm

Collection
Design

Code EAN
8034122358628

LABEL ENERGETIQUE



PF		
S	Falmec Spa	
M	Gruppo Incasso NRS Murano Black 70 cm	
AEC	65,9	kWh/a
EEC	B	
FDE	25,5	
FDEC	B	
LE	21,6	
LEC	B	
GFE	53,0	
GFEC	F	
Qmin	270,0	m³/h
Qmax	470,0	m³/h
Qboost	670,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	61	dBa
SPEboost	67	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEl	64,9	
Qbep	333,0	m³/h
Pbep	407	Pa
Qboost	670,0	m³/h
Wbep	147,7	W
WL	9,00	W
Emiddle	190	lex
Lwa-SPEmax	61	dBa

PF_Fiche produit conformément à 65/2014 S_Nom du fournisseur / M_Identification du modèle / AEC_Consummation annuelle d'énergie (Hotte AEC) / EEC_Classe d'efficacité énergétique / FDE_Efficacité de la dynamique des fluides (Hotte FDE) / FDEC_Classe d'efficacité de la dynamique des fluides / LE_Efficacité de l'éclairage (Hotte LE) / LEC_Classe d'efficacité de l'éclairage / GFE_Efficacité de filtrage de la graisse / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / Qmax_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / Qboost_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation / SPEmin_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / SPEmax_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / SPEboost_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation / PO_Consummation de puissance en mode off [éteint] (Po) / Ps_Consummation de puissance en mode stand-by [pause] (Ps) . PI_Informations complémentaires selon 66/2014 F_Facteur d'augmentation du temps / EEI_Index efficacité énergétique / Qbep_Débit de l'air mesuré au point d'efficacité maximale / Pbep_Pression de l'air mesurée au point

d'efficacité maximale / Qboost_Débit de l'air maximal / Wbep_Entrée de la puissance électrique mesurée au point d'efficacité maximale / WL_Puissance nominale du système d'éclairage / Emiddle_Éclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson / Lwa=SPEmax_Niveau de pression sonore à la vitesse la plus élevée.