

LAGUNA

Versión

Colección
Design

Código EAN
8034122350912



La fotografía es únicamente para información
Puede no corresponderse con la versión seleccionada.

CARACTERÍSTICAS

Aspiración perimetral
Control táctil + función 24 h.
Iluminación LED
Filtro de grasa metálico,
extraíble y lavable
Filtro de carbón activo

ACCESORIOS OPCIONALES

- KACL.770#41F**
Remoto bajo techo 1100 m3/h sin escobillas
- KACL.786#41F**
Extractor exterior 1000 m3/h
- KACL.796#4AF**
Extractor exterior 1500 m3/h
- KACL.797#4AF**
Motor remoto bajo techo 1300 m3/h
- KACL.798#41F**
Motor remoto bajo techo 950 m3/h
- KACL.815**
Toallitas Magic Steel para proteger las superficies de acero inoxidable (caja 10 pz)
- KACL.825#F**
Kit de Cristal
- KACL.825#N**
Kit de Cristal

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo de instalación
Mural
Acabado
Acero inoxidable Scotch-Brite (AISI 304)
Cristal Templado
Motor
800 m³/h
Tipo de control
Control táctil
Ajustes de la velocidad
4
Iluminación
Led 4x1,2 W - 3200 K
Filtro
3 x Filtro metálico Base - 235x245 mm
Filtro de carbón activo
Filtro de carbón activo redondo de ø170 mm - tipo 6 (opcional)
Distancia mínima
Encimera de gas: 60 cm
Encimera eléctrica: 52 cm

EMBALAJE: PESOS Y VOLÚMENES


LAGUNA Peso bruto
35 kg
Peso neto
28 kg
Volúmenes
0.59 m³
Tamaño del embalaje
longitud
1115 mm
altura
485 mm
profundidad
1100 mm
KIT VETRO Kit de Cristal Peso bruto
19.5 kg
Peso neto
17 kg
Volúmenes
0.09 m³
Tamaño del embalaje
longitud
945 mm
altura
105 mm
profundidad
955 mm

CONSUMO Y CARACTERÍSTICAS DE CONNEXIÓN

Actual
220-240V
Frecuencia
50-60Hz
Tipo de enchufe
Shuko

FICHA TÉCNICA DEL MOTOR

Capacidad máxima
670 m³/h
I.E.C. 61591
Ruido máximo
67 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Presión máxima (Pa)
500 Pa
Potencia máxima del motor
215 W
Clase de eficiencia energética
B



LAGUNA

Versión


Colección
Design

Código EAN
8034122350912

FICHA TÉCNICA DEL MOTOR

Ajustes del motor	1	2	3	4
Ruido dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	55	61	67
Capacidad (m3/h) I.E.C.61591	270	360	470	670
Presión máxima (Pa)	390	420	460	500
Potencia del motor	134	156	180	215
Salida de aire	150	150	150	150

CAPACIDAD/PRESIÓN




LAGUNA

Versión

Colección
Design

Código EAN
8034122350912

ETIQUETA ENERGÉTICA



PF		
S	Falmec Spa	
M		
AEC	63,2	kWh/a
EEC	B	
FDE	25,5	
FDEC	B	
LE	20,5	
LEC	B	
GFE	53,0	
GFEC	F	
Qmin	270,0	m³/h
Qmax	470,0	m³/h
Qboost	670,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	61	dBa
SPEboost	67	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEl	63,5	
Qbep	333,0	m³/h
Pbep	407	Pa
Qboost	670,0	m³/h
Wbep	147,7	W
WL	5,30	W
Emiddle	109	lex
Lwa-SPEmax	61	dBa

Ficha de producto relativa a 65/2014 Nombre de Proveedor/ Identificación de Modelo / Consumo energético Anual / Clase de eficiencia energética/ Eficiencia dinámica de fluidos/ Clase de eficiencia dinámica de fluidos/ Eficiencia de Iluminación/ Clase de eficiencia de iluminación / Eficiencia de los filtros antigrasa / Clase de eficiencia de los filtros antigrasa / Flujo de aire mínimo (en m³/h) a la mínima velocidad en uso normal / Flujo de aire máximo (en m³/h) a la máxima velocidad en uso normal / Flujo de aire (en m³/h) a velocidad intensivo o boost / SPEmin_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at min speed in normal use / SPEmax_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at max speed in normal use / SPEboost_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions (in dB) at intensive or boost setting / Consumo de electricidad en modo off (Po)/ Consumo de electricidad en modo stand by (Ps). Información adicional relativa a 65/2014 Factor de incremento de tiempo/ Índice de eficiencia energética/ Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia/ Presión del aire medido en el punto de máxima eficiencia/ Flujo de aire máximo/ Entrada de potencia eléctrica medida en el punto de máxima eficiencia/ Potencia nominal del sistema de iluminación/ Iluminación media del sistema de iluminación en la superficie de cocción/ Nivel de presión acústica a la máxima velocidad