

LAGUNA

Version

Collection
Design+

Code EAN
8034122350912



La photographie est purement informative,
Il est possible qu'il ne corresponde pas à la version sélectionnée.

CARACTÉRISTIQUES

Aspiration périmétrale
Commandes sensibles avec
fonction recyclage 24h
Éclairage LED
Filtres à graisse métalliques
lavables au lave-vaisselle
Filtres à charbon inclus

Fonctionne en évacuation ou en
recyclage

ACCESSOIRES EN OPTION

- KACL.770#41F**
Moteur déporté sous-combles
1100 m3/h Brushless
- KACL.786#41F**
Moteur déporté extérieur 1000
m3/h
- KACL.796#4AF**
Moteur déporté extérieur 1500
m3/h
- KACL.797#4AF**
Moteur déporté sous-combles
1300 m3/h
- KACL.798#41F**
Moteur déporté sous-combles
950 m3/h
- KACL.815**
Lingettes nettoyantes pour Inox
- KACL.825#F**
Verre blanc LAGUNA 90cm
- KACL.825#N**
Verre noir LAGUNA 90cm

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES


Type d'installation
Mural
Finition
Acier inox (AISI 304) brossé,
finition Scotch Brite
Verre trempé
Moteur
800 m³/h
Type de contrôle
Commandes sensibles
Réglages vitesse
4
Eclairage
Led 4x1,2 W - 3200 K
Filtre
3 x Metallic filter "Base" -
235x245 mm
Filtre à charbon
Filtre à charbon rond diamètre
170 mm (en option)
Distance minimale
Table de cuisson gaz: 60 cm
Table de cuisson électrique: 52
cm

EMBALLAGE : POIDS ET
DIMENSIONS

LAGUNA Poids brut
35 kg
Poids net
28 kg
Volume
0.59 m³
Dimensions emballage
Longueur
1115 mm
Hauteur
485 mm
Profondeur
1100 mm
KIT VERRE Verre blanc
LAGUNA 90cm Poids brut
19.5 kg
Poids net
17 kg
Volume
0.09 m³
Dimensions emballage
Longueur
945 mm
Hauteur
105 mm
Profondeur
955 mm

Consommation et
caractéristiques de connexion
Courant
220-240V
Fréquence
50-60Hz
Type de prise
Shuko

FICHE TECHNIQUE MOTEUR
Capacité maximale
670 m³/h
I.E.C. 61591
Bruit maximal
67 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Pression maximale (Pa)
500 Pa
Puissance moteur maximale
215 W
Classe énergétique
B



LAGUNA

Version


Collection
Design+

Code EAN
8034122350912

Fiche technique moteur

Vitesse moteur	1	2	3	4
Bruit dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	55	61	67
(m3/h) I.E.C.61591	270	360	470	670
Pression maximale (Pa)	390	420	460	500
Puissance moteur (W)	134	156	180	215
Ventilation	150	150	150	150

Capacité/pression
[Pa]




LAGUNA

Version

Collection
Design+

Code EAN
8034122350912

Etiquette énergétique



PF		
S	Falmec Spa	
M		
AEC	63,2	kWh/a
EEC	B	
FDE	25,5	
FDEC	B	
LE	20,5	
LEC	B	
GFE	53,0	
GFEC	F	
Qmin	270,0	m³/h
Qmax	470,0	m³/h
Qboost	670,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	61	dBa
SPEboost	67	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEL	63,5	
Qbep	333,0	m³/h
Pbep	407	Pa
Qboost	670,0	m³/h
Wbep	147,7	W
WL	5,30	W
Emiddle	109	lex
Lwa-SPEmax	61	dBa

PF_Fiche produit conformément à 65/2014 S_Nom du fournisseur / M_Identification du modèle / AEC_Consummation annuelle d'énergie (Hotte AEC) / EEC_Classe d'efficacité énergétique / FDE_Efficacité de la dynamique des fluides (Hotte FDE) / FDEC_Classe d'efficacité de la dynamique des fluides / LE_Efficacité de l'éclairage (Hotte LE) / LEC_Classe d'efficacité de l'éclairage / GFE_Efficacité de filtrage de la graisse / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / Qmax_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / Qboost_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation / SPEmin_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / SPEmax_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / SPEboost_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation / PO_Consummation de puissance en mode off [éteint] (Po) / Ps_Consummation de puissance en mode stand-by [pause] (Ps) . **PI_Informations supplémentaires conformément à 66/2014** F_Facteur d'augmentation du temps / EEL_Index efficacité énergétique / Qbep_Débit de l'air mesuré au point d'efficacité maximale / Pbep_Pression de l'air mesurée au point d'efficacité maximale / Qboost_Débit de l'air maximal / Wbep_Entrée de la puissance électrique mesurée au point d'efficacité maximale / WL_Puissance nominale du système d'éclairage / Emiddle_Eclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson / Lwa=SPEmax_Niveau de pression sonore à la vitesse la plus élevée.