falmec

LAGUNA

Versiune

Colectie
Design+

Cod EAN
8034122350912



Fotografie cu caracter strict orientativ
Aceasta poate sa nu corespunda versiunii selectate

CARACTERISTICI

Aspiratie perimetrala
Touch control + functia 24 h
Iluminare cu LED
Filtru de grasime metalic, detasabil si lavabil
Filtru de carbon inclus

ACCESORII OPTIONALE

KACL.770#41F
Motor de acoperis 1100 m3/h Brushless
KACL.786#41F
Motor de exterior 1000 m3/h
KACL.796#4AF
Motor de exterior 1500 m3/h
KACL.797#4AF
Motor de acoperis 1300 m3/h
KACL.798#41F
Motor de acoperis 950 m3/h
KACL.815
Lavete pentru curatare inox (cutie 10 buc)
KACL.825#F
Sticla alba - Perete 90 cm
KACL.825#N
Sticla neagra - Perete 90 cm

CARACTERISTICI TEHNICE

Tip de instalare
De perete
Finisaj
Inox Scotch Brite (AISI 304)
Sticla tratata termic
Motor
800 m³/h
Tipul panoului de control
Touch control
Setari de viteza
4
Iluminare
LED 4x1,2 W - 3200 K
Filtru
3 x Filtru metalic "Base" - 235x245 mm
Filtru de Carbon
Filtru de carbon rotund Ø170 mm - Tip 6 (optional)
Distanta minima
Plita cu gaz: 60 cm
Plita electrica: 52 cm

AMBALARE: GREUTATE SI VOLUM


LAGUNA Greutate bruta
35 kg
Greutate neta
28 kg
Volum
0.59 m³
Dimensiuni ambalaj
Lungime
1115 mm
Inaltime
485 mm
Adancime
1100 mm
KIT STICLA Sticla alba - Perete 90 cm **Greutate bruta**
19.5 kg
Greutate neta
17 kg
Volum
0.09 m³
Dimensiuni ambalaj
Lungime
945 mm
Inaltime
105 mm
Adancime
955 mm

CARACTERISTICI CONSUM SI CONEXIUNE

Curent
220-240V
Frecventa
50-60Hz
Tip stecher
Shuko

FISA TEHNICA MOTOR

Capacitate maxima
670 m³/h
I.E.C. 61591
Nivel de zgomot maxim
67 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Presiune maxima (Pa)
500 Pa
Putere maxima motor
215 W
CLASA DE ENERGIE
B



falmec

LAGUNA

Versiune


Colectie
Design+

Cod EAN
8034122350912

FISA TEHNICA MOTOR

Viteza motorului	1	2	3	4
Nivel de zgomot dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	55	61	67
Capacitate (m3/h) I.E.C.61591	270	360	470	670
Presiune maxima (Pa)	390	420	460	500
Putere motor (W)	134	156	180	215
Evacuare aer	150	150	150	150

CAPACITATE/ PRESIUNE



falmec


LAGUNA

Versiune

Colectie
Design+

Cod EAN
8034122350912

ETICHETA DE ENERGIE



PF		
S	Falmec Spa	
M		
AEC	63,2	kWh/a
EEC	B	
FDE	25,5	
FDEC	B	
LE	20,5	
LEC	B	
GFE	53,0	
GFEC	F	
Qmin	270,0	m³/h
Qmax	470,0	m³/h
Qboost	670,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	61	dBa
SPEboost	67	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEI	63,5	
Qbep	333,0	m³/h
Pbep	407	Pa
Qboost	670,0	m³/h
Wbep	147,7	W
WL	5,30	W
Emiddle	109	lex
Lwa-SPEmax	61	dBa