falmec

LAGUNA

Sortiment
Design+

8034122319193



Fotografiet er udelukkende informativt
Korresponderer ikke nødvendigvis tmed den valgte model

BESKRIVELSE

Kantsug
Touch control og 24 t. funktion
LED lys
Vaskbare rustfrie fedtfiltre
Kulfilter

MULIGHEDER FOR TILVALG

01MO-GAVL
Gavlmotor til udendørs brug 1000 m3/h
01MO-GAVL-15
Gavlmotor til udendørs brug 1500 m3/h
01MO-LOFT
Loftmotorer under taget 950 m3/h
01MO-LOFT-13
Loftmotor 1300 m3 Ø200 mm
07MAGIC
Beskyttende renseklude til rustfrit stål. Kasse med 10 klude
KACL.770#41F
Loftmotorer 1100 m3/h Brushless

TEKNISK BESKRIVELSE

Model type
Frithængt
Udførelse
Scotch brite rustfrit stål (AISI 304)
Tempereret glas
Motor
800 m³/h
Betjening
Touch control
Hastighed
4
Belysning
LED 4x1,2 W - 3200 K
Filtre
2 x Metallfiltre - Base - 235x245 mm
Kulfilter
Rundt kulfilter Ø170 mm. Type 6 (Tilvalg)
Minimumsafstand
Gaskomfur: 60 cm
Kogeplade: 52 cm

EMBALLAGE: VÆGT OG VOLUMEN

LAGUNA Bruttovægt
36 kg
Nettovægt
30 kg
Volume
0.39 m³
Mål på emballage
Længde
1035 mm
Højde
510 mm
Dybde
740 mm
SÆT GLAS White glass - Island 60 cm **Bruttovægt**
18 kg
Nettovægt
16 kg
Volume
0.06 m³
Mål på emballage
Længde
945 mm
Højde
105 mm
Dybde
655 mm


FORBRUG OG TILSLUTNINGSMULIGHER

Spænding
220-240V
Frequency
50-60Hz

Shuko

DATABLAD MOTOR

Maksimal kapacitet
670 m³/h
I.E.C. 61591
Maksimalt støjniveau
67 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maksimalt tryk (Pa)
500 Pa
Maksimal sugestyrke
215 W
ENERGIKLASSE
B



falmec


LAGUNA

Sortiment
Design+

8034122319193

DATABLAD MOTOR

Motorhastighed	1	2	3	4
Støjniveau dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	55	61	67
Kapacitet (m3/h) I.E.C.61591	270	360	470	670
Maksimalt tryk (Pa)	390	420	460	500
Motor forbrug (W)	134	156	180	215
	150	150	150	150




falmec

LAGUNA

Sortiment
Design+

8034122319193



PF		
S M	Falmec Spa	
AEC	65,6	kWh/a
EEC	B	
FDE	25,5	
FDEC	B	
LE	28,4	
LEC	A	
GFE	53,0	
GFEC	F	
Qmin	270,0	m³/h
Qmax	470,0	m³/h
Qboost	670,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	61	dBa
SPEboost	67	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEI	64,8	
Qbep	333,0	m³/h
Pbep	407	Pa
Qboost	670,0	m³/h
Wbep	147,7	W
WL	8,60	W
Emiddle	245	lex
Lwa-SPEmax	61	dBa