falmec

## PLANE ZWART

**Versie**
Eiland 90 cm - Zwart - 800 m3/h

**Collectie**
Design

**EAN code**
8034122359885




*De foto is puur informatief*
*Kan afwijken van de geselecteerde versie.*

### GEGEVENS

**Randafzuiging**
**Elektronische bediening**
**Led verlichting**
**Metalen vetfilter, verwijder en wasbaar**
**Inclusief koolstoffilter**

### OPTIE ACCESSOIRES

**KACL.770#41F**
Externe doorvoer motor 1100 m3/h Brushless
**KACL.786#41F**
Gevel motor 1000 m3/h
**KACL.796#4AF**
Gevel motor 1500 m3/h
**KACL.797#4AF**
Externe doorvoer motor 1300 m3/h
**KACL.798#41F**
Externe doorvoer motor 950 m3/h
**KACL.866**
Air flow verdeler voor recirculatie versie (eiland)
**KACL.949#IF**
Koolstof. Zeoliet filter unit voor eilandmodel
**101080245**
Metallen filter "Base" - 278x301 mm
**103050107**
Rechthoekig koolstoffilter - Type 3




### TECHNISCHE GEGEVENS

**Installatie type**
Eiland
**Afmetingen**
90 cm
**Afwerking**
Matte black painted steel
**Motor**
800 m³/h
**Type bediening**
Electronische bediening
**Gegevens standen**
4
**Verlichting**
Led 4x1,2 W - 3200 K
**Filter**
3 x Metallen filter "Base" - 278x301 mm
**Koolstoffilter**
Rechthoekig koolstoffilter - Type 3 (Inclusief)
**Minimale afstand**
Gas kookplaat: 63 cm
Inductie kookplaat: 52 cm

### VERPAKKING: GEWICHT EN VOLUME

**Bruto gewicht**
37 kg
**Netto gewicht**
31 kg
**Volume**
0.36 m³
**Verpakking afmeting**
Lengte
1035 mm
Hoogte
470 mm
Diepte
740 mm

### Energie en aansluiting

**Maximaal verbruik**
280 W
**Stroom**
220-240V
**Frequency**
50-60Hz
**Stekker**
Shuko

### MOTOR TECHNISCHE GEGEVENS

**Maximale capaciteit**
680 m³/h
I.E.C. 61591
**Maximaal geluid**
68 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
**Maximale druk (Pa)**
500 Pa
**Maximaal vermogen motor**
215 W
**Energie klasse**
B

falmec

**PLANE ZWART**

**Versie**
Eiland 90 cm - Zwart - 800 m3/h


**Collectie**
Design

**EAN code**
8034122359885

**Motor technische gegevens**

| Gegevens motor | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Geluid dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13 | 49 | 56 | 62 | 68 |
| Capaciteit (m3/h) I.E.C.61591 | 280 | 370 | 480 | 680 |
| Maximale druk (Pa) | 390 | 420 | 480 | 500 |
| Vermogen motor (W) | 132 | 153 | 175 | 215 |
| Uitblaas opening | 150 | 150 | 150 | 150 |

**Capaciteit / druk**



falmec


**PLANE ZWART**

**Versie**
Eiland 90 cm - Zwart - 800 m3/h

**Collectie**
Design

**EAN code**
8034122359885

**Energie label**




| PF | | |
|---|---|---|
| S | Falmec Spa | |
| M | Eiland 90 cm - Zwart - 800 m3/h | |
| AEC | 68,6 | kWh/a |
| EEC | B | |
| FDE | 26,3 | |
| FDEC | B | |
| LE | 28,4 | |
| LEC | A | |
| GFE | 80,0 | |
| GFEC | C | |
| Qmin | 280,0 | m³/h |
| Qmax | 480,0 | m³/h |
| Qboost | 680,0 | m³/h |
| SPEmin | 49 | dBa |
| SPEmax | 62 | dBa |
| SPEboost | 68 | dBa |
| PO | - | W |
| PS | 0,48 | W |
| **PI** | | |
| F | 1.1 | |
| EEI | 65,1 | |
| Qbep | 382,0 | m³/h |
| Pbep | 384 | Pa |
| Qboost | 680,0 | m³/h |
| Wbep | 155,1 | W |
| WL | 8,60 | W |
| Emiddle | 245 | lex |
| Lwa-SPEmax | 62 | dBa |

**PF_Product fiche volgens 65/2014** S_Supplier name / M_Model identification / AEC_Annual Energy Consumption (AEC hood) / EEC_Energy Efficiency class / FDE_Fluid Dynamic Efficiency (FDE hood) / FDEC_Fluid Dynamic Efficiency class / LE_Lighting Efficiency (LE hood) / LEC_Lighting Efficiency class / GFE_Grease Filtering Efficiency / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Air flow (in m³/h) at min speed in normal use / Qmax_Air flow (in m³/h) at max speed in normal use / Qboost_Air flow (in m³/h) at intensive or boost setting (max air-flow) / SPEmin_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at min speed in normal use / SPEmax_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at max speed in normal use / SPEboost_Airbone acoustical A-weighted sound power emissions (in dB) at intensive or boost setting / P0_Power consumption in off mode (Po) / Ps_Power consumption in stand by mode (Ps). **PI_Extra informatie volgens 66/2014** F_Tijd stijging factor / EEI_Energie Efficiency Index / Qbep_Gemeten luchtstroom op zijn best efficiency point / Pbep_Gemeten luchtdruk in het beste geval efficiëntiepunt / Qboost_Maximale luchtstroom / Wbep_Gemeten elektrisch vermogen op zijn meest effectieve punt / WL_Nominale kracht van het verlichtingssysteem / Emiddle_Gemiddelde verlichting van de verlichting systeem op het kookvlak / Lwa = SPEmax_Geluids drukniveau op de hoogste snelheid.