

LAGUNA

Version

Collection

Design+

Code EAN

8034122319339




Photo indicative/non contractuelle.
Peut ne pas correspondre à la version du produit sélectionné.

CARACTERISTIQUES

- Verre trempé
- Aspiration périmétrale
- Commandes sensibles + fonction recyclage 24h
- Eclairage LED
- Filtres à graisse métalliques lavables
- Filtres à charbon inclus

ACCESSOIRES EN OPTION

- FA-KACL815**
Magic Steel lingettes traitées (boîte 10 pièces)
- FA-MOT1000EX**
Moteur déporté extérieur 1000 m3/h
- FA-MOT1000IN**
Moteur déporté sous-combles 1100 m3/h Brushless
- FA-MOT1300**
Moteur déporté sous-combles 1300 m3/h
- FA-MOT1500**
Moteur déporté extrérieur 1500 m3/h
- FA-MOT950**
Moteur déporté sous-combles 950 m3/h



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Type**
Ilot
- Finition**
Acier inox brossé (AISI304)
- Verre trempé
- Moteur**
800 m³/h
- Type de commande**
Commandes sensibles
- Commande de vitesse**
4
- Eclairage**
LED 4x1,2 W - 3200 K
- Filtre**
3 x Metallic filter "Base" - 235x245 mm
- Filtre à charbon**
Filtre à charbon rond diamètre 170 mm (Optionele)
- Distance minimal**
Cuisson à gaz: 60 cm
Taque électrique: 52 cm

EMBALLAGE: POIDS ET VOLUME

- LAGUNA Poids brut**
45 kg
- Poids net**
38 kg
- Volume**
0.62 m³
- Taille de l'embalage**
Longueur 1115 mm
Hauteur 505 mm
Profondeur 1100 mm
- KIT EN VERRE** Verre blanc LAGUNA 90cm îlot **Poids brut**
23.5 kg
- Poids net**
21 kg
- Volume**
0.09 m³
- Taille de l'embalage**
Longueur 945 mm
Hauteur 105 mm
Profondeur 955 mm

CARACTÉRISTIQUES DE CONSOMMATION ET DE CONNEXION

- Tension**
220-240V
- Fréquence**
50-60Hz
- Cable d'alimentation**
Shuko
- MOTEUR**
Capacité max
670 m³/h
I.E.C. 61591
- Niveau sonore max**
67 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
- Pression max (Pa)**
500 Pa
- Puissance du moteur max**
215 W
- CLASSE ENERGETIQUE**
B

LAGUNA

Version


Collection
Design+

Code EAN
8034122319339

MOTEUR

Vitesse du moteur	1	2	3	4
Niveau sonore dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	55	61	67
Capacité (m3/h) I.E.C.61591	270	360	470	670
Pression max (Pa)	390	420	460	500
Puissance du moteur (W)	134	156	180	215
Sortie d'air	150	150	150	150

CAPACITE / PRESSION




LAGUNA

Version

Collection
Design+

Code EAN
8034122319339

LABEL ENERGETIQUE



PF		
S	Falmec Spa	
M		
AEC	65,6	kWh/a
EEC	B	
FDE	25,5	
FDEC	B	
LE	28,4	
LEC	A	
GFE	53,0	
GFEC	F	
Qmin	270,0	m³/h
Qmax	470,0	m³/h
Qboost	670,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	61	dBa
SPEboost	67	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEl	64,8	
Qbep	333,0	m³/h
Pbep	407	Pa
Qboost	670,0	m³/h
Wbep	147,7	W
WL	8,60	W
Emiddle	245	lex
Lwa-SPEmax	61	dBa

PF_Fiche produit conformément à 65/2014 S_Nom du fournisseur / M_Identification du modèle / AEC_Consummation annuelle d'énergie (Hotte AEC) / EEC_Classe d'efficacité énergétique / FDE_Efficacité de la dynamique des fluides (Hotte FDE) / FDEC_Classe d'efficacité de la dynamique des fluides / LE_Efficacité de l'éclairage (Hotte LE) / LEC_Classe d'efficacité de l'éclairage / GFE_Efficacité de filtrage de la graisse / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / Qmax_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / Qboost_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation / SPEmin_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / SPEmax_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / SPEboost_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation / PO_Consummation de puissance en mode off [éteint] (Po) / Ps_Consummation de puissance en mode stand-by [pause] (Ps). **PI_Informations complémentaires selon 66/2014** F_Facteur d'augmentation du temps / EEI_Index efficacité énergétique / Qbep_Débit de l'air mesuré au point d'efficacité maximale / Pbep_Pression de l'air mesurée au point d'efficacité maximale / Qboost_Débit de l'air maximal / Wbep_Entrée de la puissance électrique mesurée au point d'efficacité maximale / WL_Puissance nominale du système d'éclairage / Emiddle_Éclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson / Lwa=SPEmax_Niveau de pression sonore à la vitesse la plus élevée.