falmec

GRUPPO LIC

Gruppo LIC - 50cm

Sortiment
Airmec

8034122357768



Fotografiet er udelukkende informativt
Korresponderer ikke nødvendigvis tmed den valgte model

BESKRIVELSE

Kantsug
Mekanisk kontrolpanel
LED lys
Vaskbare rustfrie fedtfiltre
Tilvalg kulfilter
Scotch brite rustfrit stål

Charcoal filter type 6 code 103050091 from 11.15.21.
Charcoal filter type 2 code 103050102 until 11.15.21.

MULIGHEDER FOR TILVALG

01KU-2
Rundt kulfilter Ø212 mm. Type 2
01KU-6
Rundt kulfilter Ø170 mm. Type 6
07MAGIC
Beskyttende renseklude til rustfrit stål. Kasse med 10 klude

TEKNISK BESKRIVELSE

Model type
Indbygningsemfang
Dimensioner
50 cm
Udførelse
Scotch brite rustfrit stål
Motor
600 m³/h
Betjening
Mekanisk kontrolpanel
Hastighed
3
Belysning
LED 2x1,2 W - 3200 K
Filtre
Metallfiltre - Base - 204x190 mm
Minimumsafstand
Gaskomfur: 64 cm
Kogeplade: 52 cm

EMBALLAGE: VÆGT OG VOLUMEN

Bruttovægt
7.8 kg
Nettovægt
5.9 kg
Volume
0.09 m³
Mål på emballage
Længde
610 mm
Højde
380 mm
Dybde
375 mm


FORBRUG OG TILSLUTNINGSMULIGHER

Maksimalt forbrug
230 W
Spænding
220-240V
Frequency
50-60Hz

Schuko

DATABLAD MOTOR

Maksimal kapacitet
480 m³/h
I.E.C. 61591
Maksimalt støjniveau
65 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maksimalt tryk (Pa)
500 Pa
Maksimal sugestyrke
180 W
ENERGIKLASSE
C



falmec

GRUPPO LIC


Gruppo LIC - 50cm

Sortiment
Airmec

8034122357768

DATABLAD MOTOR

Motorhastighed	1	2	3
Støjniveau dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	58	65
Kapacitet (m3/h) I.E.C.61591	220	320	480
Maksimalt tryk (Pa)	270	400	500
Motor forbrug (W)	100	130	180
	120	120	120




falmec

GRUPPO LIC

Gruppo LIC - 50cm

Sortiment
Airmec

8034122357768



PF		
S	Falmec Spa	
M	Gruppo LIC - 50cm	
AEC	87,7	kWh/a
EEC	C	
FDE	15,8	
FDEC	D	
LE	20,5	
LEC	B	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	220,0	m³/h
Qmax	480,0	m³/h
Qboost	480,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	65	dBa
SPEboost	-	dBa
PO	-	W
PS	0,00	W
PI		
F	1.4	
EEI	80,9	
Qbep	303,0	m³/h
Pbep	308	Pa
Qboost	480,0	m³/h
Wbep	164,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	109	lex
Lwa-SPEmax	65	dBa