

VIRGOLA BLACK

Versión

Built-in 120 cm - 600 m3/h

Colección

Design

Código EAN

8034122360119



La fotografía es únicamente para información
Puede no corresponderse con la versión seleccionada.

CARACTERÍSTICAS

Control electrónico
Filtro de grasa metálico,
extraíble y lavable
Filtro de carbón activo incluido
Dynamic LED Light (2700K -
5600K)
Acero lacado Negro
Extendable and retractable
tempered smoked glass visor

ACCESORIOS OPCIONALES

103050107
Filtro de carbón activo cuadrado
- tipo 3

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

Tipo de instalación
Integración
Dimensiones
120 cm
Acabado
Acero lacado Negro
Motor
600 m³/h
Tipo de control
Control electrónico
Ajustes de la velocidad
3
Iluminación
Led 4x1,2 W - 2700 K / 5600 K
Filtro
Filtro metálico Base - 278x207
mm
Filtro de carbón activo
Filtro de carbón activo cuadrado
- tipo 3 (opcional)
Distancia mínima
Encimera de gas: 52 cm
Encimera eléctrica: 52 cm

EMBALAJE: PESOS Y
VOLÚMENES



Peso bruto
19.8 kg
Peso neto
15.7 kg
Volúmenes
0.25 m³
Tamaño del embalaje
longitud
1295 mm
altura
410 mm
profundidad
465 mm

CONSUMO Y
CARACTERÍSTICAS DE
CONNEXIÓN

Consumo máximo
230 W
Actual
220-240V
Frecuencia
50-60Hz
Tipo de enchufe
Schuko

FICHA TÉCNICA DEL MOTOR

Capacidad máxima
480 m³/h
I.E.C. 61591
Ruido máximo
65 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Presión máxima (Pa)
500 Pa
Potencia máxima del motor
180 W
Clase de eficiencia energética
C



VIRGOLA BLACK

Versión
Built-in 120 cm - 600 m3/h


Colección
Design

Código EAN
8034122360119

FICHA TÉCNICA DEL MOTOR

Ajustes del motor	1	2	3
Ruido dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	58	65
Capacidad (m3/h) I.E.C.61591	220	320	480
Presión máxima (Pa)	270	400	500
Potencia del motor	100	130	180
Salida de aire	120	120	120

CAPACIDAD/PRESIÓN




VIRGOLA BLACK

Versión
Built-in 120 cm - 600 m3/h

Colección
Design

Código EAN
8034122360119

ETIQUETA ENERGÉTICA



PF		
S	Falmec Spa	
M	Built-in 120 cm - 600 m3/h	
AEC	90,2	kWh/a
EEC	C	
FDE	15,8	
FDEC	D	
LE	31,4	
LEC	A	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	220,0	m³/h
Qmax	480,0	m³/h
Qboost	480,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	65	dBa
SPEboost	-	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.4	
EEl	81,8	
Qbep	303,0	m³/h
Pbep	308	Pa
Qboost	480,0	m³/h
Wbep	164,0	W
WL	8,60	W
Emiddle	270	lex
Lwa-SPEmax	65	dBa

Ficha de producto relativa a 65/2014 Nombre de Proveedor/ Identificación de Modelo / Consumo energético Anual / Clase de eficiencia energética/ Eficiencia dinámica de fluidos/ Clase de eficiencia dinámica de fluidos/ Eficiencia de Iluminación/ Clase de eficiencia de iluminación / Eficiencia de los filtros antigrasa / Clase de eficiencia de los filtros antigrasa / Flujo de aire mínimo (en m³/h) a la mínima velocidad en uso normal / Flujo de aire máximo (en m³/h) a la máxima velocidad en uso normal / Flujo de aire (en m³/h) a velocidad intensivo o boost / SPEmin_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at min speed in normal use / SPEmax_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at max speed in normal use / SPEboost_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions (in dB) at intensive or boost setting / Consumo de electricidad en modo off (Po)/ Consumo de electricidad en modo stand by (Ps). Información adicional relativa a 65/2014 Factor de incremento de tiempo/ Índice de eficiencia energética/ Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia/ Presión del aire medido en el punto de máxima eficiencia/ Flujo de aire máximo/ Entrada de potencia eléctrica medida en el punto de máxima eficiencia/ Potencia nominal del sistema de iluminación/ Iluminación media del sistema de iluminación en la superficie de cocción/ Nivel de presión acústica a la máxima velocidad