falmec

VIRGOLA BLACK

Version
Encastré 120 cm - 600 m3/h

Collection
Design

Code EAN
8034122360119



Photo indicative/non contractuelle.
Peut ne pas correspondre à la version du produit sélectionné.

CARACTERISTIQUES

Commandes électroniques
Filtres à graisse métalliques lavables
Filtres à charbon inclus
Lumière Dynamique LED (2700K - 5600K)
Inox peint en noir
Rabat en verre trempé fumé

ACCESSOIRES EN OPTION

103050107
Filtre à charbon rectangulaire

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Type
Intégrées
Dimensions
120 cm
Finition
Acier peint en noir
Moteur
600 m³/h
Type de commande
Commandes électroniques
Commande de vitesse
3
Eclairage
Led 4x1,2 W - 2700 K / 5600 K
Filtre
Metallic filter "Base" - 278x207 mm
Filtre à charbon
Filtre à charbon rectangulaire (Optionele)
Distance minimal
Cuisson à gaz: 52 cm
Taque électrique: 52 cm

EMBALLAGE: POIDS ET VOLUME


Poids brut
19.8 kg
Poids net
15.7 kg
Volume
0.25 m³
Taille de l'embalage
Longeur
1295 mm
Hauteur
410 mm
Profondeur
465 mm


CARACTÉRISTIQUES DE CONSOMMATION ET DE CONNEXION

Consomation maximale
230 W
Tension
220-240V
Fréquence
50-60Hz
Cable d'alimentation
Schuko

MOTEUR

Capacité max
480 m³/h
I.E.C. 61591
Niveau sonore max
65 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Pression max (Pa)
500 Pa
Puissance du moteur max
180 W
CLASSE ENERGETIQUE
C





falmec

VIRGOLA BLACK

Version
Encastré 120 cm - 600 m3/h


Collection
Design

Code EAN
8034122360119

MOTEUR

Vitesse du moteur	1	2	3
Niveau sonore dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	58	65
Capacité (m3/h) I.E.C.61591	220	320	480
Pression max (Pa)	270	400	500
Puissance du moteur (W)	100	130	180
Sortie d'air	120	120	120

CAPACITE / PRESSION



falmec


VIRGOLA BLACK

Version
Encastré 120 cm - 600 m3/h

Collection
Design

Code EAN
8034122360119

LABEL ENERGETIQUE



PF		
S	Falmec Spa	
M	Encastré 120 cm - 600 m3/h	
AEC	90,2	kWh/a
EEC	C	
FDE	15,8	
FDEC	D	
LE	31,4	
LEC	A	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	220,0	m³/h
Qmax	480,0	m³/h
Qboost	480,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	65	dBa
SPEboost	-	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.4	
EEI	81,8	
Qbep	303,0	m³/h
Pbep	308	Pa
Qboost	480,0	m³/h
Wbep	164,0	W
WL	8,60	W
Emiddle	270	lex
Lwa-SPEmax	65	dBa

PF_Fiche produit conformément à 65/2014 S_Nom du fournisseur / M_Identification du modèle / AEC_Consommation annuelle d'énergie (Hotte AEC) / EEC_Classe d'efficacité énergétique / FDE_Efficacité de la dynamique des fluides (Hotte FDE) / FDEC_Classe d'efficacité de la dynamique des fluides / LE_Efficacité de l'éclairage (Hotte LE) / LEC_Classe d'efficacité de l'éclairage / GFE_Efficacité de filtrage de la graisse / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / Qmax_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / Qboost_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation / SPEmin_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / SPEmax_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / SPEboost_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation / P0_Consommation de puissance en mode off [éteint] (Po) / Ps_Consommation de puissance en mode stand-by [pause] (Ps) . **PI_Informations complémentaires selon 66/2014** F_Facteur d'augmentation du temps / EEI_Index efficacité énergétique / Qbep_Débit de l'air mesuré au point d'efficacité maximale / Pbep_Pression de l'air mesurée au point d'efficacité maximale / Qboost_Débit de l'air maximal / Wbep_Entrée de la puissance électrique mesurée au point d'efficacité maximale / WL_Puissance nominale du système d'éclairage / Emiddle_Éclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson / Lwa=SPEmax_Niveau de pression sonore à la vitesse la plus élevée.