falmec

VIRGOLA BLACK

Versie
Ingebouwd 90 cm - 600 m3/h

Collectie
Design

EAN code
8034122360133



Deze afbeelding is enkel ter info
Het kan zijn dat dit niet beantwoordt aan de geselecteerde versie

KENMERKEN

Elektronische bediening
Metalen vetfilter, afneembaar en afwasbaar
Koolstoffilter inbegrepen
Dynamic LED Light (2700K - 5600K)
Gelakt zwart
Draaiende klep van gehard rookglas

OPTIONELE ACCESSOIRES

103050107
Square charcoal filter - Type 3

TECHNISCHE KENMERKEN

Type
Inbouw
Afmetingen
90 cm
Afwerking
Zwart gelakt inox
Motor
600 m³/h
Type van besturing
Elektronische bediening
Snelheidsregeling
3
Verlichting
LED 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K
Filter
Metalen filter "Base" - 245x207 mm
Koolstoffilter
Square charcoal filter - Type 3 (Optioneel)
Minimum afstand
Gaskookplaat: 52 cm
Elektrische kookplaat: 52 cm

VERPAKKING: GEWICHT EN VOLUME


Bruto gewicht
16.8 kg
Netto gewicht
13.4 kg
Volume
0.19 m³
Verpakkingsgrootte
Lengte
995 mm
Hoogte
410 mm
Diepte
465 mm


VERBRUIKS- EN CONNECTIEKENMERKEN

Maximaal verbruik
230 W
Spanning
220-240V
Frequentie
50-60Hz
Stroomkabeltype
Schuko

MOTOR

Max capaciteit
480 m³/h
I.E.C. 61591
Maximale geluid
65 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maximale druk (Pa)
500 Pa
Vermogen motor max
180 W
ENERGIEKLASSE
C





falmec

VIRGOLA BLACK

Versie
Ingebouwd 90 cm - 600 m3/h


Collectie
Design

EAN code
8034122360133

MOTOR

Snelheid motor	1	2	3
Geluid dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	58	65
Capaciteit (m3/h) I.E.C.61591	220	320	480
Maximale druk (Pa)	270	400	500
Vermogen motor (W)	100	130	180
Luchtuitlaat	120	120	120

CAPACITEIT / DRUK



falmec


VIRGOLA BLACK

Versie
Ingebouwd 90 cm - 600 m3/h

Collectie
Design

EAN code
8034122360133

ENERGIELABEL



PF		
S	Falmec Spa	
M	Ingebouwd 90 cm - 600 m3/h	
AEC	87,7	kWh/a
EEC	C	
FDE	15,8	
FDEC	D	
LE	27,9	
LEC	B	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	220,0	m³/h
Qmax	480,0	m³/h
Qboost	480,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	65	dBa
SPEboost	-	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.4	
EEI	80,9	
Qbep	303,0	m³/h
Pbep	308	Pa
Qboost	480,0	m³/h
Wbep	164,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	148	lex
Lwa-SPEmax	65	dBa

PI_Additionele informatie volgens 66/2014