falmec

VERSO NRS

Wersja
Verso NRS 85 czarny 800 m³/h

Kolekcja
Silence - NRS

Kod Ean
8034122360546



Poglądowe zdjęcie produktu
Zdjęcie może dokładnie nie odpowiadać wybranej wersji

DANE OGÓLNE

Technologia NRS zapewniająca ciszę w kuchni
Sterowanie sensorowe (dotykowe) + funkcja 24h
Filtr przeciwtłuszczowy metalowy, wymienny z możliwością mycia
Front otwierany
Dynamic LED Light (2700K - 5600K)
Podwójny obszar zasysania (od przodu i z dołu)

DOSTĘPNE AKCESORIA (OPCJONALNE)

KACL.400
Tłumik / Przenośnik powietrza NRS™
KACL.571#N
Przedłużenie komina przyściennego H=960 mm CZARNE
KACL.959

DANE TECHNICZNE

Sposób instalacji
Przyścienny
Wymiary
85 cm
Wykończenie
Szkło hartowane czarne
Silnik
800 m³/h
Rodzaj sterowania
Sterowanie sensorowe
Oświetlenie
Led 2x1,2 W (2700 K - 5600 K)
Odległość minimalna
Płyta gazowa: 57 cm
Płyta elektryczna: 52 cm

OPAKOWANIE


Ciężar brutto
39.4 kg
Ciężar netto
32.8 kg
Objętość
0.5 m³
Wymiary opakowania
Długość
1030 mm
Wysokość
495 mm
Głębokość
975 mm


ZUŻYCIE I PODŁĄCZENIE

Maksymalne zużycie energii
280 W
Napięcie
220-240V
Częstotliwość
50-60Hz

SILNIK

Maksymalny przepływ
610 m³/h
I.E.C. 61591
Maksymalna głośność
54,5 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maksymalne ciśnienie (Pa)
510 Pa
Maksymalna moc silnika
224 W
KLASA ENERGETYCZNA
B





falmec

VERSO NRS

Wersja
Verso NRS 85 czarny 800 m³/h


Kolekcja
Silence - NRS

Kod Ean
8034122360546

SILNIK

Prędkość silnika	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	37	41	46	54,5
Przepływ (m3/h) I.E.C.61591	220	290	375	610
Maksymalne ciśnienie (Pa)	390	440	490	510
Moc silnika (W)	130	150	178	224
Wylot powietrza	150	150	150	150

PRZEPŁYW / CIŚNIENIE



falmec


VERSO NRS

Wersja
Verso NRS 85 czarny 800 m³/h

Kolekcja
Silence - NRS

Kod Ean
8034122360546

ETYKIETA ENERGETYCZNA



PF		
S	Falmec Spa	
M	Verso NRS 85 czarny 800 m³/h	
AEC	53,9	kWh/a
EEC	B	
FDE	28,3	
FDEC	A	
LE	21,6	
LEC	B	
GFE	82,0	
GFEC	C	
Qmin	220,0	m³/h
Qmax	375,0	m³/h
Qboost	610,0	m³/h
SPEmin	37	dBa
SPEmax	46	dBa
SPEboost	55	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEI	57,6	
Qbep	356,0	m³/h
Pbep	392	Pa
Qboost	610,0	m³/h
Wbep	137,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	114	lex
Lwa-SPEmax	46	dBa

PF_Karta produktu zgodna z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 65/2014 S_Nazwa dostawcy / M_Identyfikacja modelu / AEC_Roczne zużycie energii (okap AEC) / EEC_Klasa efektywności energetycznej / FDE_Efektywność hydrodynamiczna (okap FDE) / FDEC_Klasa efektywności hydrodynamicznej / LE_Efektywność oświetlenia (okap LE) / LEC_Klasa efektywności oświetlenia / GFE_Efektywność filtrowania smaru / GFEC_Klasa efektywności filtrowania smaru / Qmin_Przepływ powietrza (w m³/h) przy min. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / Qmax_Przepływ powietrza (w m³/h) przy maks. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / Qboost_Przepływ powietrza (w m³/h) przy intensywnym lub zwiększonym ustawieniu (maks. przepływ powietrza) / SPEmin_A-ważony poziom emisji fal akustycznych przy min. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / SPEmax_A-ważony poziom emisji fal akustycznych przy maks. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / SPEboost_A-ważony poziom emisji fal akustycznych (w dB) przy intensywnym lub zwiększonym ustawieniu / P0_Pobór mocy w trybie wyłączenia (Po) / Ps_Pobór mocy w trybie czuwania (Ps). **PI_Dodatkowe informacje zgodnie z 66/2014** F_Wskaźnik wzrostu czasu / EEI_Wskaźnik efektywności energetycznej / Qbep_Pomierzone natężenie przepływu powietrza w najlepszym punkcie wydajności / Pbep_Pomierzone ciśnienie powietrza w najlepszym punkcie wydajności / Qboost_Maksymalny przepływ powietrza / Wbep_Pomierzony pobór mocy elektrycznej w najlepszym punkcie wydajności / WL_Nominalna moc systemu oświetleniowego / Emiddle_Średnie natężenie oświetlenia systemu oświetleniowego na powierzchni do gotowania / Lwa=SPEmax_Poziom ciśnienia akustycznego przy najwyższej prędkości.