

VIRGOLA BLACK NO-DROP

Version
Intégrées - 120 cm - 800 m3/h

Collection
Design

Code EAN
8034122361390



Photo indicative/non contractuelle.
Peut ne pas correspondre à la version du produit sélectionné.

CARACTERISTIQUES

Verre tournante trempé
Commandes électroniques
Filtres à charbon en option
Cheminée en option
Lumière Dynamique LED
(2700K - 5600K)
Système No-Drop
Filtre anti-condensation en
technopolymère

Availability Carbon.Zeo filter
KACL.961 for hoods produced
from 12/01/2020

ACCESSOIRES EN OPTION

KACL.108
Étagère en verre 120 cm
KACL.954
Cellular charcoal filter (for
Virgola No-Drop hoods
<08/06/2020)
KACL.960
Charcoal filter
KCVJN.00#3
Extension de cheminée
téléscopique 185 + 185 cm pour
Virgola, Move
KCVJN.01#3
Extension de cheminée, 120 cm
pour Virgola, Move

CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES

Type
Intégrées
Dimensions
120 cm
Finition
Acier peint en noir
Moteur
800 m³/h
Type de commande
Commandes électroniques
Commande de vitesse
4
Eclairage
Led 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K
Distance minimal
Cuisson à gaz: 52 cm
Taqué électrique: 52 cm



EMBALLAGE: POIDS ET
VOLUME

Poids brut
21 kg
Poids net
16.5 kg
Volume
0.25 m³
Taille de l'emballage
Longeur
1295 mm
Hauteur
410 mm
Profondeur
465 mm

CARACTÉRISTIQUES DE
CONSUMMATION ET DE
CONNEXION

Consomation maximale
280 W
Tension
220-240V
Fréquence
50-60Hz

MOTEUR
Capacité max
670 m³/h
I.E.C. 61591
Niveau sonore max
67 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Pression max (Pa)
500 Pa
Puissance du moteur max
215 W
CLASSE ENERGETIQUE
B



VIRGOLA BLACK NO-DROP

Version
Intégrées - 120 cm - 800 m3/h


Collection
Design

Code EAN
8034122361390

MOTEUR

Vitesse du moteur	1	2	3	4
Niveau sonore dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	55	61	67
Capacité (m3/h) I.E.C.61591	270	360	470	670
Pression max (Pa)	390	420	460	500
Puissance du moteur (W)	134	156	180	215
Sortie d'air	150	150	150	150

CAPACITE / PRESSION




VIRGOLA BLACK NO-DROP

Version
Intégrées - 120 cm - 800 m3/h

Collection
Design

Code EAN
8034122361390

LABEL ENERGETIQUE



PF		
S	Falmec Spa	
M	Intégrées - 120 cm - 800 m3/h	
AEC	58,1	kWh/a
EEC	B	
FDE	26,4	
FDEC	B	
LE	31,4	
LEC	A	
GFE	70,0	
GFEC	D	
Qmin	250,0	m³/h
Qmax	480,0	m³/h
Qboost	620,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	61	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEL	59,2	
Qbep	364,0	m³/h
Pbep	371	Pa
Qboost	620,0	m³/h
Wbep	142,0	W
WL	8,60	W
Emiddle	270	lex
Lwa-SPEmax	61	dBa

PF_Fiche produit conformément à 65/2014 S_Nom du fournisseur / M_Identification du modèle / AEC_Consummation annuelle d'énergie (Hotte AEC) / EEC_Classe d'efficacité énergétique / FDE_Efficacité de la dynamique des fluides (Hotte FDE) / FDEC_Classe d'efficacité de la dynamique des fluides / LE_Efficacité de l'éclairage (Hotte LE) / LEC_Classe d'efficacité de l'éclairage / GFE_Efficacité de filtrage de la graisse / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / Qmax_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / Qboost_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation / SPEmin_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / SPEmax_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / SPEboost_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation / PO_Consummation de puissance en mode off [éteint] (Po) / Ps_Consummation de puissance en mode stand-by [pause] (Ps) . PI_Informations complémentaires selon 66/2014 F_Facteur d'augmentation du temps / EEL_Index efficacité énergétique / Qbep_Débit de l'air mesuré au point d'efficacité maximale / Pbep_Pression de l'air mesurée au point d'efficacité maximale / Qboost_Débit de l'air maximal / Wbep_Entrée de la puissance électrique mesurée au point d'efficacité maximale / WL_Puissance nominale du système d'éclairage / Emiddle_Éclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson / Lwa=SPEmax_Niveau de pression sonore à la vitesse la plus élevée.