falmec

## VIRGOLA BLACK NO-DROP

**Izvedba**
Built-in - 120 cm - 800 m3/h

**Kolekcija**
Design

**EAN koda**
8034122361390



*Fotografija je zgolj informativne narave*
*Morda ne ustrezajo izbrani različici*

### LASTNOSTI

**kaljeno obrnjeno steklo**
**elektronsko upravljane**
**opcija: ogljeni filter**
**dimnik kot opcija**
**Dynamic LED Light**
**No-Drop System anti-condensation patented technology**
**Anti-condensation no-drop filter in technopolymer**

Availability Carbon.Zeo filter KACL.961 for hoods produced from 12/01/2020

### DODATNA OPREMA

**KACL.954**
Cellular charcoal filter (for Virgola No-Drop hoods <08/06/2020)
**KACL.960**
Charcoal filter
**8034122707686**
dimnik V: 185+185 opcijasko Aisi 304 nerjaveče jeklo
**8034122707693**
dimnik VIRGOLA, MOVE V: 120 Aisi 304 nerjaveče jeklo
**8034122709864**
polica steklena za MOVE 120

### TEHNIČNE LASTNOSTI

**Tip namestitve**
Vgradne
**Dimenzije**
120 cm
**obdelava**
črno barvano jeklo
**Motor**
800 m³/h
**Upravljanje**
elektronsko upravljanje s tipkami
**nastavitve hitrosti**
4
**Osvetlitev**
Led 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K
**najmanjša razdalja**
plinska kuhalna plošča: 52 cm
Električno kuhališče: 52 cm

### PAKIRANJE: TEŽA IN PROSTORNINA


**Bruto teža**
21 kg
**Neto teža**
16.5 kg
**Prostornina**
0.25 m³
**Velikost embalaže**
Dolžina
1295 mm
Višina
410 mm
Globina
465 mm


### PORABA IN POVEZAVE

**največja poraba**
280 W
**trenutna**
220-240V
**Frekvenca**
50-60Hz

### MOTOR: TEHNIČNI LIST

**maksimalna kapaciteta**
670 m³/h
I.E.C. 61591
**največja hrupnost**
67 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
**največji pritisk**
500 Pa
**Največja moč motorja**
215 W
**ENERGIJSKI RAZRED**
B



falmec

## VIRGOLA BLACK NO-DROP

**Izvedba**
Built-in - 120 cm - 800 m3/h


**Kolekcija**
Design

**EAN koda**
8034122361390

## MOTOR: TEHNIČNI LIST

| moč motorja | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Hrupnost dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13 | 49 | 55 | 61 | 67 |
| kapaciteta (m3/h) I.E.C.61591 | 270 | 360 | 470 | 670 |
| največji pritisk | 390 | 420 | 460 | 500 |
| Moč motorja (W) | 134 | 156 | 180 | 215 |
| Odprtina za odvod zraka | 150 | 150 | 150 | 150 |

## ZMOGLJIVOSTI / KOMPRESIJA



falmec


## VIRGOLA BLACK NO-DROP

**Izvedba**
Built-in - 120 cm - 800 m3/h

**Kolekcija**
Design

**EAN koda**
8034122361390

## ENERGIJSKA NALEPKA




| PF | | |
|---|---|---|
| S | Falmec Spa | |
| M | Built-in - 120 cm - 800 m3/h | |
| AEC | 58,1 | kWh/a |
| EEC | B | |
| FDE | 26,4 | |
| FDEC | B | |
| LE | 31,4 | |
| LEC | A | |
| GFE | 70,0 | |
| GFEC | D | |
| Qmin | 250,0 | m³/h |
| Qmax | 480,0 | m³/h |
| Qboost | 620,0 | m³/h |
| SPEmin | 49 | dBa |
| SPEmax | 61 | dBa |
| SPEboost | 66 | dBa |
| PO | - | W |
| PS | 0,48 | W |
| **PI** | | |
| F | 1 | |
| EEI | 59,2 | |
| Qbep | 364,0 | m³/h |
| Pbep | 371 | Pa |
| Qboost | 620,0 | m³/h |
| Wbep | 142,0 | W |
| WL | 8,60 | W |
| Emiddle | 270 | lex |
| Lwa-SPEmax | 61 | dBa |

**PF_Product Podatkovna kartica v skladu z 65/2014** S_Supplier ime / M_Model identifikacija / AEC_Annual poraba energije (AEC napa) / EEC_Energy razred učinkovitosti / FDE_Fluid Dynamic Učinkovitost (FDE napa) / FDEC_Fluid Dynamic razred učinkovitosti / LE_Lighting Učinkovitost (LE napa) / LEC_Lighting razred učinkovitosti / GFE_Grease Filtriranje Učinkovitost / GFEC_Grease Filtriranje razred učinkovitosti / Qmin_Air pretoka (m³ / h) pri hitrosti min pri normalni uporabi / Qmax_Air pretoka (m³ / h), pri max hitrosti pri normalni uporabi / Qboost_Air tok (v m³ / h) ob intenzivnem oz Boost nastavitev (max pretoka zraka) / SPEmin_Airborne akustične A-vrednotena zvočne emisije moči pri hitrosti min pri normalni uporabi / SPEmax_Airborne akustične A-vrednotena zvočne emisije moči na max hitrosti na normalno uporabo / SPEboost_Airbone akustičnih zvočnih emisij elektrarn A-vrednotena (v dB) na intenzivni ali povečati nastavitev / P0_Power poraba v stanju izključenosti (Pad) / poraba Ps_Power v stanju pripravljenosti (Ps). **PI_Dodatne informacije po 66/2014** F_Time povečanje faktor / EEI_Energy indeks učinkovitosti / Qbep_Measured pretok zraka pri najboljši izkoristek točke / Pbep_Measured zračnega tlaka v najboljši izkoristek točke / Qboost_Maximun pretoka zraka / Wbep_Measured vhod električne energije na najboljši izkoristek točke / WL_Nominal moči razsvetljave / Emiddle_Average osvetlitev razsvetljave sistem na kuhalno površino / ravni Lwa = SPEmax_Sound tlaka na najvišjo hitrost.