

PLANE BLACK

Versión
Mural 90 cm - Negro - 800 m³/h

Colección
Design

Código EAN
8034122361581



La fotografía es únicamente para información
Puede no corresponderse con la versión seleccionada.

CARACTERÍSTICAS

Aspiración perimetral
Control electrónico
Iluminación LED
Filtro de grasa metálico,
extraíble y lavable
Filtro de carbón activo incluido

ACCESORIOS OPCIONALES

FDNUVMTR600
Unidades Remotas
KACL.864
Transportador de flujo de aire
para recirculación (pared)
KACL.948#IF
Filter unit for t-shaped wall
hoods
103050107
Filtro de carbón activo cuadrado
- tipo 3

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

Tipo de instalación
Mural
Dimensiones
90 cm
Acabado
Matte black painted steel
Motor
800 m³/h
Tipo de control
Control electrónico
Ajustes de la velocidad
4
Iluminación
Led 2x1,2 W - 3200 K
Filtro
3 x Filtro metálico Base -
278x301 mm
Filtro de carbón activo
Filtro de carbón activo cuadrado
- tipo 3 (incluido)
Distancia mínima
Encimera de gas: 63 cm
Encimera eléctrica: 52 cm

EMBALAJE: PESOS Y
VOLÚMENES



Peso bruto
25 kg
Peso neto
20 kg
Volúmenes
0.27 m³
Tamaño del embalaje
longitud
995 mm
altura
450 mm
profundidad
595 mm

CONSUMO Y
CARACTERÍSTICAS DE
CONNEXIÓN

Consumo máximo
280 W

FICHA TÉCNICA DEL MOTOR

Capacidad máxima
680 m³/h
I.E.C. 61591
Ruido máximo
68 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Presión máxima (Pa)
500 Pa
Potencia máxima del motor
215 W
Clase de eficiencia energética



PLANE BLACK

Versión
Mural 90 cm - Negro - 800
m³/h

Colección
Design

Código EAN
8034122361581

FICHA TÉCNICA DEL MOTOR

Ajustes del motor	1	2	3	4
Ruido dB(A) _{re1pW-I.E.C.60704-2-13}	49	56	62	68
Capacidad (m3/h) I.E.C.61591	280	370	480	680
Presión máxima (Pa)	390	420	480	500
Potencia del motor	132	153	175	215
Salida de aire	150	150	150	150

CAPACIDAD/PRESIÓN

